



© lalegno

Maßtafel

LÄNGE	1900 mm
BREITE	150 mm
GESAMTSTÄRKE	12.0 mm
STÄRKE	3 mm
NUTZSCHICHT	
INHALTSVERZEICHNIS	Min 6 Pl x 1900 mm

Maßpaket

PACKUNGSLÄNGE	1910 mm
PACKUNGSBREITE	160 mm
PACKUNGSSTÄRKE	100 mm
PACKUNGSGEWICHT	18 kg
STÜCK/PAKET	8
M²/PAKET	2.28 m²

Abmessung Palette

PALETTENLÄNGE	1930 mm
PALETTENBREITE	1000 mm
PALETTENHÖHE	1080 mm
PALETTENGEWICHT	1260 kg
PAKETE/PALETTE	54
M²/PALETTE	123.12 m²

MERKMALE

Oberste Schicht

HOLZART	Eiche
LATEINISCHER NAME	Quercus Robur
SORTIERUNG	CLASSIC A
AUFBAU	2-lagig
STÄRKE NUTZSCHICHT	3 mm
DEKOR	1 Streifen
SCHNITTART	Zaagfineer
FASENART	2 Längsseiten mikrogefast
AUSFÜHRUNG	Lack
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	Gebürstet

Zusammensetzung des Trägers

TRÄGERART	MPX
------------------	-----

Einrichtung

SYSTEM	ANWENDUNGEN	FUßBODENHEIZUNG
Click	Leichte Nutzung im Haushalt. Mäßige gewerbliche Nutzung. Normale gewerbliche Nutzung. Normale Nutzung im Haushalt. Intensive gewerbliche Nutzung.	Ja ABSCHLEIFBAR Ja

TECHNISCHE DATEN

	Norm	Ergebnis
REAKTION AUF FEUER	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYD-EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT	EN 335	Klasse 1
BRUCHFESTIGKEIT	EN 1533	Pass
SCHLÜPFRIEGKEIT	EN 15676	Pass
FEUCHTIGKEITSGEHALT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

