# ABC - INVISIBLE - UV LACK KARBONISIERT - UNGARISCHER PUNKT V16480




### Maßtafel

| | |
|---|---|
| **LÄNGE** | 520 mm |
| **BREITE** | 90 mm |
| **GESAMTSTÄRKE** | 15.0 mm |
| **STÄRKE NUTZSCHICHT** | 4 mm |

### Maßpaket

| | |
|---|---|
| **PACKUNGSLÄNGE** | 590 mm |
| **PACKUNGSBREITE** | 190 mm |
| **PACKUNGSSTÄRKE** | 125 mm |
| **PACKUNGSGEWICHT** | 8 kg |
| **STÜCK/PAKET** | 16 |
| **M²/PAKET** | 0.75 m² |

### Abmessung Palette

| | |
|---|---|
| **PALETTENLÄNGE** | 600 mm |
| **PALETTENBREITE** | 1000 mm |
| **PALETTENHÖHE** | 870 mm |
| **PALETTENGEWICHT** | 640 kg |
| **PAKETE/PALETTE** | 80 |
| **M²/PALETTE** | 60.00 m² |

## MERKMALE

### Oberste Schicht

| | |
|---|---|
| **HOLZART** | Eiche |
| **LATEINISCHER NAME** | Quercus Robur |
| **SORTIERUNG** | ABC |
| **AUFBAU** | 2-laags |
| **STÄRKE NUTZSCHICHT** | 4 mm |
| **DEKOR** | Ungarische Spitze |
| **SCHNITTART** | Zaagfineer |
| **FASENART** | 4 Seiten mikrogefast |
| **AUSFÜHRUNG** | Lack |
| **OBERFLÄCHENSTRUKTUR** | Glatt |

### Zusammensetzung des Trägers

| | |
|---|---|
| **TRÄGERART** | MPX |
| **HOLZART TRÄGER** | Mixed Light Hardwood |
| **GESAMTSTÄRKE TRÄGER** | 11 mm |
| **VERLEIMUNG** | Kruiselings |

### Einrichtung

**SYSTEM**

Nut und Feder

**ANWENDUNGEN**

Leichte Nutzung im Haushalt.
Mäßige gewerbliche Nutzung.
Normale gewerbliche Nutzung.
Normale Nutzung im Haushalt.
Intensive gewerbliche Nutzung.

**FUßBODENHEIZUNG**

Ja

**ABSCHLEIFBAR**

Ja

© This fact sheet was written by Labeco BVBA, Sprietestraat 326, B-8792 Waregem. Text, photographs, drawings, tables , graphs should in no way be distributed , used or copied unless LABECO BVBA has granted reproduction rights. At the moment of establishment of the sheet, all information is specified correctly. The company reserves the right to change the specifications of the product at any time without prior notice to third parties. The photographs, drawings, tables , graphs used in this sheet are intended only as illustrations. No rights can be derived from them.

# ABC - INVISIBLE - UV LACK KARBONISIERT - UNGARISCHER PUNKT

## TECHNISCHE DATEN

**V16480**

| | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| **REAKTION AUF FEUER** | EN 13501-1 | Dfl-S1 |
| **FORMALDEHYD-EMISSION** | EN 717-1 | E1 |
| **PCP** | CEN/TR 14823 | ≤ 5ppm |
| **WÄRMELEITFÄHIGKEIT** | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| **BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT** | EN 335 | Klasse 1 |
| **BRUCHFESTIGKEIT** | EN 1533 | Pass |
| **SCHLÜPFRIGKEIT** | EN 15676 | Pass |
| **FEUCHTIGKEITSGEHALT** | EN 13183-1 | 7% (+/-2%) |

## ZERTIFIZIERUNG

CE

EN 14342

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Highly recommended for living areas. AgBB -tested

CODE FOR A SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENT BREEAM

© This fact sheet was written by Labeco BVBA, Sprietestraat 326, B-8792 Waregem. Text, photographs, drawings, tables , graphs should in no way be distributed , used or copied unless LABECO BVBA has granted reproduction rights. At the moment of establishment of the sheet, all information is specified correctly. The company reserves the right to change the specifications of the product at any time without prior notice to third parties. The photographs, drawings, tables , graphs used in this sheet are intended only as illustrations. No rights can be derived from them.