



Maßtafel

LÄNGE	1200 mm
BREITE	165 mm
GESAMTSTÄRKE	9.5 mm
STÄRKE NUTZSCHICHT	1 mm
INHALTSVERZEICHNIS	Min 10 Pl x 1200 mm

Maßpaket

PACKUNGSLÄNGE	1250 mm
PACKUNGSBREITE	175 mm
PACKUNGSSTÄRKE	125 mm
PACKUNGSGEWICHT	21 kg
STÜCK/PAKET	13
M²/PAKET	2.57 m²

Abmessung Palette

PALETTENLÄNGE	1250 mm
PALETTENBREITE	1050 mm
PALETTENHÖHE	1100 mm
PALETTENGEWICHT	1000 kg
PAKETE/PALETTE	48
M²/PALETTE	123.36 m²

MERKMALE

Oberste Schicht

HOLZART	Eiche
LATEINISCHER NAME	Quercus Robur
SORTIERUNG	CLASSIC A
AUFBAU	2-lagig
STÄRKE NUTZSCHICHT	1 mm
DEKOR	1 Streifen
SCHNITTART	Zaagfineer
FASENART	4 Seiten mikrogefast
AUSFÜHRUNG	Lack
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	Glatt

Zusammensetzung des Trägers

TRÄGERART	HDF
HOLZART TRÄGER	Mixed Light Hardwood
GESAMTSTÄRKE TRÄGER	8 mm
VERLEIMUNG	Kruiselings

Einrichtung

SYSTEM	ANWENDUNGEN	FUßBODENHEIZUNG
Click	Leichte Nutzung im Haushalt. Mäßige gewerbliche Nutzung. Normale gewerbliche Nutzung. Normale Nutzung im Haushalt. Intensive gewerbliche Nutzung.	Ja ABSCHLEIFBAR Nein

TECHNISCHE DATEN

	Norm	Ergebnis
REAKTION AUF FEUER	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYD-EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT	EN 335	Klasse 1
BRUCHFESTIGKEIT	EN 1533	Pass
SCHLÜPFRIEGKEIT	EN 15676	Pass
FEUCHTIGKEITSGEHALT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

