



Maßtafel

LÄNGE	2200 mm
BREITE	260 mm
GESAMTSTÄRKE	15.0 mm
STÄRKE	4 mm
NUTZSCHICHT	
INHALTSVERZEICHNIS	Min 4 Pl x 2200 mm

Maßpaket

PACKUNGSLÄNGE	2210 mm
PACKUNGSBREITE	265 mm
PACKUNGSSTÄRKE	88 mm
PACKUNGSGEWICHT	26 kg
STÜCK/PAKET	6
M²/PAKET	3.43 m²

Abmessung Palette

PALETTENLÄNGE	2210 mm
PALETTENBREITE	1060 mm
PALETTENHÖHE	825 mm
PALETTENGEWICHT	1100 kg
PAKETE/PALETTE	40
M²/PALETTE	137.20 m²

MERKMALE

Oberste Schicht

HOLZART	Eiche
LATEINISCHER NAME	Quercus Robur
SORTIERUNG	CLASSIC B
AUFBAU	3-lagig
STÄRKE NUTZSCHICHT	4 mm
DEKOR	1 Streifen
SCHNITTART	Zaagfineer
FASENART	2 langsijden 0.50 mm velling
AUSFÜHRUNG	Öl
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	Gebürstet

Zusammensetzung des Trägers

TRÄGERART	Populier
HOLZART TRÄGER	Populier
GESAMTSTÄRKE TRÄGER	11 mm
VERLEIMUNG	Kruiselings

Einrichtung

SYSTEM	ANWENDUNGEN	FÜßBODENHEIZUNG
Click	Leichte Nutzung im Haushalt. Mäßige gewerbliche Nutzung. Normale gewerbliche Nutzung. Normale Nutzung im Haushalt. Intensive gewerbliche Nutzung.	Ja ABSCHLEIFBAR Ja

TECHNISCHE DATEN

	Norm	Ergebnis
REAKTION AUF FEUER	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYD-EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT	EN 335	Klasse 1
BRUCHFESTIGKEIT	EN 1533	Pass
SCHLÜPFRIEGKEIT	EN 15676	Pass
FEUCHTIGKEITSGEHALT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

