



Maßtafel

LÄNGE	2200 mm
BREITE	220 mm
GESAMTSTÄRKE	20.0 mm
STÄRKE NUTZSCHICHT	6 mm

Maßpaket

PACKUNGSLÄNGE	2210 mm
PACKUNGSBREITE	230 mm
PACKUNGSSTÄRKE	110 mm
PACKUNGSGEWICHT	33 kg
STÜCK/PAKET	5
M²/PAKET	2.42 m²

Abmessung Palette

PALETTENLÄNGE	2230 mm
PALETTENBREITE	920 mm
PALETTENHÖHE	1220 mm
PALETTENGEWICHT	1320 kg
PAKETE/PALETTE	40
M²/PALETTE	96.80 m²

MERKMALE

Oberste Schicht

HOLZART	Eiche
LATEINISCHER NAME	Quercus Robur
SORTIERUNG	CLASSIC
AUFBAU	2-lagig
STÄRKE NUTZSCHICHT	6 mm
DEKOR	1 Streifen
SCHNITTART	Zaagfineer
FASENART	4 Seiten gealterte Fase
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	Antike

Zusammensetzung des Trägers

TRÄGERART	MPX
HOLZART TRÄGER	Mixed Light Hardwood
GESAMTSTÄRKE TRÄGER	14 mm
VERLEIMUNG	Kruiselings

Einrichtung

SYSTEM	ANWENDUNGEN	FUßBODENHEIZUNG
Nut und Feder	Leichte Nutzung im Haushalt. Mäßige gewerbliche Nutzung. Normale gewerbliche Nutzung. Normale Nutzung im Haushalt. Intensive gewerbliche Nutzung.	Ja ABSCHLEIFBAR Ja

TECHNISCHE DATEN

	Norm	Ergebnis
REAKTION AUF FEUER	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYD-EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT	EN 335	Klasse 1
BRUCHFESTIGKEIT	EN 1533	Pass
SCHLÜPFRIEGKEIT	EN 15676	Pass
FEUCHTIGKEITSGEHALT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

