# CLASSIC - UNBEHANDELT
## A13214




### Maßtafel

| | |
|---|---|
| **LÄNGE** | 2200 mm |
| **BREITE** | 189 mm |
| **GESAMTSTÄRKE** | 21.0 mm |
| **STÄRKE NUTZSCHICHT** | 6 mm |
| **INHALTSVERZEICHNIS** | Min 3 Pl x 2200 mm |

### Maßpaket

| | |
|---|---|
| **PACKUNGSLÄNGE** | 2210 mm |
| **PACKUNGSBREITE** | 199 mm |
| **PACKUNGSSTÄRKE** | 95 mm |
| **PACKUNGSGEWICHT** | 24 kg |
| **STÜCK/PAKET** | 4 |
| **M²/PAKET** | 1.66 m² |

### Abmessung Palette

| | |
|---|---|
| **PALETTENLÄNGE** | 2230 mm |
| **PALETTENBREITE** | 1000 mm |
| **PALETTENHÖHE** | 1070 mm |
| **PALETTENGEWICHT** | 1200 kg |
| **PAKETE/PALETTE** | 50 |
| **M²/PALETTE** | 83.00 m² |

## MERKMALE

### Oberste Schicht

| | |
|---|---|
| **HOLZART** | Eiche |
| **LATEINISCHER NAME** | Quercus Robur |
| **SORTIERUNG** | CLASSIC |
| **AUFBAU** | 2-laags |
| **STÄRKE NUTZSCHICHT** | 6 mm |
| **DEKOR** | 1 Streifen |
| **SCHNITTART** | Zaagfineer |
| **FASENART** | 2 Längsseiten mikrogefast |
| **OBERFLÄCHENSTRUKTUR** | Glatt |

### Zusammensetzung des Trägers

| | |
|---|---|
| **TRÄGERART** | MPX |
| **HOLZART TRÄGER** | Mixed Light Hardwood |
| **GESAMTSTÄRKE TRÄGER** | 15 mm |
| **VERLEIMUNG** | Kruiselings |

### Einrichtung

**SYSTEM**

Nut und Feder

**ANWENDUNGEN**

Leichte Nutzung im Haushalt.
Mäßige gewerbliche Nutzung.
Normale gewerbliche Nutzung.
Normale Nutzung im Haushalt.
Intensive gewerbliche Nutzung.

**FUßBODENHEIZUNG**

Nein

**ABSCHLEIFBAR**

Ja

© This fact sheet was written by Labeco BVBA, Sprietestraat 326, B-8792 Waregem. Text, photographs, drawings, tables , graphs should in no way be distributed , used or copied unless LABECO BVBA has granted reproduction rights. At the moment of establishment of the sheet, all information is specified correctly. The company reserves the right to change the specifications of the product at any time without prior notice to third parties. The photographs, drawings, tables , graphs used in this sheet are intended only as illustrations. No rights can be derived from them.

# CLASSIC - UNBEHANDELT
**A13214**

## TECHNISCHE DATEN

| | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| **REAKTION AUF FEUER** | EN 13501-1 | Dfl-S1 |
| **FORMALDEHYD-EMISSION** | EN 717-1 | E1 |
| **PCP** | CEN/TR 14823 | ≤ 5ppm |
| **WÄRMELEITFÄHIGKEIT** | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| **BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT** | EN 335 | Klasse 1 |
| **BRUCHFESTIGKEIT** | EN 1533 | Pass |
| **SCHLÜPFRIGKEIT** | EN 15676 | Pass |
| **FEUCHTIGKEITSGEHALT** | EN 13183-1 | 7% (+/-2%) |

## ZERTIFIZIERUNG

CE

EN 14342

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Highly recommended for living areas. AgBB -tested

CODE FOR A SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENT BREEAM

© This fact sheet was written by Labeco BVBA, Sprietestraat 326, B-8792 Waregem. Text, photographs, drawings, tables , graphs should in no way be distributed , used or copied unless LABECO BVBA has granted reproduction rights. At the moment of establishment of the sheet, all information is specified correctly. The company reserves the right to change the specifications of the product at any time without prior notice to third parties. The photographs, drawings, tables , graphs used in this sheet are intended only as illustrations. No rights can be derived from them.