



Maßtafel

| | |
|---------------------------|--------------------|
| LENGTE | 2200 mm |
| BREEDTE | 189 mm |
| GESAMTSTÄRKE | 21.0 mm |
| STÄRKE NUTZSCHICHT | 6 mm |
| LAAGINHOUD | Min 3 Pl x 2200 mm |

Dimension pack

| | |
|--------------------------|---------------------|
| LENGTE PAK | 2210 mm |
| BREEDTE PAK | 199 mm |
| DIKTE PAK | 95 mm |
| GEWICHT PAK | 24 kg |
| STÜCK/PAKET | 4 |
| M²/PAK | 1.66 m ² |

Abmessung Palette

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| LENGTE PALLET | 2230 mm |
| BREEDTE PALLET | 1000 mm |
| HOOGTE PALLET | 1070 mm |
| GEWICHT PALLET | 1200 kg |
| PAKKEN/PALLET | 50 |
| M²/PALLET | 83.00 m ² |

MERKMALE

Oberste Schicht

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| HOLZART | Eiche |
| LATIJSSE NAAM | Quercus Robur |
| SORTIERUNG | CLASSIC |
| AUFBAU | 2-lagig |
| STÄRKE NUTZSCHICHT | 6 mm |
| DEKOR | 1 Streifen |
| ZAAGWIJZE | Zaagfineer |
| FASENART | 2 Längsseiten mikrogefast |
| OBERFLÄCHENSTRUKTUR | Glatt |

Zusammensetzung des Trägers

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| DRAGER TYPE | MPX |
| HOUTSOORT BASIS DRAGER | Mixed Light Hardwood |
| TOTALE DIKTE DRAGER | 15 mm |
| DRAGER VERLIJMING | Kruiselings |

Einrichtung

| | | |
|---------------|---|---------------------------------------|
| SYSTEM | ANWENDUNGEN | FU BODENHEIZUNG |
| Nut und Feder | Leichte Nutzung im Haushalt. Mäßige gewerbliche Nutzung. Normale gewerbliche Nutzung. Normale Nutzung im Haushalt. Intensive gewerbliche Nutzung. | No HERSCHUURBAAR Yes |

TECHNISCHE DATEN

| | Norm | Ergebnis |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| REAKTION AUF FEUER | EN 13501-1 | Dfl-S1 |
| FORMALDEHYD-EMISSION | EN 717-1 | E1 |
| PCP | CEN/TR 14823 | ≤ 5ppm |
| WÄRMELEITFÄHIGKEIT | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m ² k/w |
| BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT | EN 335 | Klasse 1 |
| BRUCHFESTIGKEIT | EN 1533 | Pass |
| SCHLÜPFRIEGKEIT | EN 15676 | Pass |
| FEUCHTIGKEITSGEHALT | EN 13183-1 | 7% (+/-2%) |

ZERTIFIZIERUNG

EN 14342

