


**Maßtafel**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>LENGTE</b>             | 1900 mm            |
| <b>BREEDTE</b>            | 190 mm             |
| <b>GESAMTSTÄRKE</b>       | 14.0 mm            |
| <b>STÄRKE NUTZSCHICHT</b> | 3 mm               |
| <b>LAAGINHOUD</b>         | Min 7 Pl x 1900 mm |

**Dimension pack**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>LENGTE PAK</b>  | 1910 mm |
| <b>BREEDTE PAK</b> | 200 mm  |
| <b>DIKTE PAK</b>   | 120 mm  |
| <b>GEWICHT PAK</b> | 24 kg   |
| <b>STÜCK/PAKET</b> | 8       |
| <b>M²/PAK</b>      | 2.89 m² |

**Abmessung Palette**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>LENGTE PALLET</b>  | 1930 mm   |
| <b>BREEDTE PALLET</b> | 1000 mm   |
| <b>HOOGTE PALLET</b>  | 1080 mm   |
| <b>GEWICHT PALLET</b> | 960 kg    |
| <b>PAKKEN/PALLET</b>  | 40        |
| <b>M²/PALLET</b>      | 115.60 m² |

**MERKMALE**
**Oberste Schicht**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>HOLZART</b>               | Eiche                        |
| <b>LATIJSSE NAAM</b>         | Quercus Robur                |
| <b>SORTIERUNG</b>            | CLASSIC                      |
| <b>AUFBAU</b>                | 3-lagig                      |
| <b>STÄRKE NUTZSCHICHT</b>    | 3 mm                         |
| <b>DEKOR</b>                 | 1 Streifen                   |
| <b>ZAAGWIJZE</b>             | Zaagfineer                   |
| <b>FASENART</b>              | 2 Längsseiten 0,75 mm gefast |
| <b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b> | Öl                           |
| <b>OBERFLÄCHENSTRUKTUR</b>   | Gebürstet                    |

**Zusammensetzung des Trägers**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>DRAGER TYPE</b>            | Populier    |
| <b>HOUTSOORT BASIS DRAGER</b> | Populier    |
| <b>TOTALE DIKTE DRAGER</b>    | 11 mm       |
| <b>DRAGER VERLIJMING</b>      | Kruiselings |

**Einrichtung**

| <b>SYSTEM</b> | <b>ANWENDUNGEN</b>                                                                                                                                            | <b>FUßBODENHEIZUNG</b>                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nut und Feder | Leichte Nutzung im Haushalt.<br>Mäßige gewerbliche Nutzung.<br>Normale gewerbliche Nutzung.<br>Normale Nutzung im Haushalt.<br>Intensive gewerbliche Nutzung. | Yes<br><br><b>HERSCHUURBAAR</b><br>Yes |

## TECHNISCHE DATEN

|                             | Norm                | Ergebnis               |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| REAKTION AUF FEUER          | EN 13501-1          | Dfl-S1                 |
| FORMALDEHYD-EMISSION        | EN 717-1            | E1                     |
| PCP                         | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm                 |
| WÄRMELEITFÄHIGKEIT          | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m <sup>2</sup> k/w |
| BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT | EN 335              | Klasse 1               |
| BRUCHFESTIGKEIT             | EN 1533             | Pass                   |
| SCHLÜPFRIEGKEIT             | EN 15676            | Pass                   |
| FEUCHTIGKEITSGEHALT         | EN 13183-1          | 7% (+/-2%)             |

## ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

