



## Maßtafel

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>LÄNGE</b>              | 1900 mm            |
| <b>BREITE</b>             | 190 mm             |
| <b>GESAMTSTÄRKE</b>       | 14.0 mm            |
| <b>STÄRKE NUTZSCHICHT</b> | 3 mm               |
| <b>INHALTSVERZEICHNIS</b> | Min 7 Pl x 1900 mm |

## Maßpaket

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>PACKUNGSLÄNGE</b>   | 1910 mm |
| <b>PACKUNGSBREITE</b>  | 200 mm  |
| <b>PACKUNGSSTÄRKE</b>  | 120 mm  |
| <b>PACKUNGSGEWICHT</b> | 24 kg   |
| <b>STÜCK/PAKET</b>     | 8       |
| <b>M²/PAKET</b>        | 2.89 m² |

## Abmessung Palette

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>PALETTENLÄNGE</b>   | 1930 mm   |
| <b>PALETTENBREITE</b>  | 1000 mm   |
| <b>PALETTENHÖHE</b>    | 1080 mm   |
| <b>PALETTENGEWICHT</b> | 960 kg    |
| <b>PAKETE/PALETTE</b>  | 40        |
| <b>M²/PALETTE</b>      | 115.60 m² |

## MERKMALE

## Oberste Schicht

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>HOLZART</b>               | Eiche                |
| <b>LATEINISCHER NAME</b>     | Quercus Robur        |
| <b>SORTIERUNG</b>            | CLASSIC B            |
| <b>AUFBAU</b>                | 3-lagig              |
| <b>STÄRKE NUTZSCHICHT</b>    | 3 mm                 |
| <b>DEKOR</b>                 | 1 Streifen           |
| <b>SCHNITTART</b>            | Zaagfineer           |
| <b>FASENART</b>              | 4 Seiten mikrogefast |
| <b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b> | UV-Schutz-Öl         |
| <b>OBERFLÄCHENSTRUKTUR</b>   | Antike               |

## Zusammensetzung des Trägers

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>TRÄGERART</b>           | Lariks      |
| <b>HOLZART TRÄGER</b>      | Berk        |
| <b>GESAMTSTÄRKE TRÄGER</b> | 11 mm       |
| <b>VERLEIMUNG</b>          | Kruiselings |

## Einrichtung

| SYSTEM    | ANWENDUNGEN                                                                                                                                                   | FÜßBODENHEIZUNG                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dropclick | Leichte Nutzung im Haushalt.<br>Mäßige gewerbliche Nutzung.<br>Normale gewerbliche Nutzung.<br>Normale Nutzung im Haushalt.<br>Intensive gewerbliche Nutzung. | Ja<br><br><b>ABSCHLEIFBAR</b><br>Ja |

**TECHNISCHE DATEN**

|                             | Norm                | Ergebnis   |
|-----------------------------|---------------------|------------|
| REAKTION AUF FEUER          | EN 13501-1          | Dfl-S1     |
| FORMALDEHYD-EMISSION        | EN 717-1            | E1         |
| PCP                         | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm     |
| WÄRMELEITFÄHIGKEIT          | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT | EN 335              | Klasse 1   |
| BRUCHFESTIGKEIT             | EN 1533             | Pass       |
| SCHLÜPFRIEGKEIT             | EN 15676            | Pass       |
| FEUCHTIGKEITSGEHALT         | EN 13183-1          | 7% (+/-2%) |

**ZERTIFIZIERUNG**

