



Maßtafel

LENGTE	520 mm
BREEDTE	92 mm
GESAMTSTÄRKE	15.0 mm
STÄRKE NUTZSCHICHT	4 mm
LAAGINHOUD	16

Dimension pack

LENGTE PAK	590 mm
BREEDTE PAK	190 mm
DIKTE PAK	125 mm
GEWICHT PAK	8 kg
STÜCK/PAKET	16
M²/PAK	0.77 m ²

Abmessung Palette

LENGTE PALLET	1000 mm
BREEDTE PALLET	1000 mm
HOOGTE PALLET	870 mm
GEWICHT PALLET	640 kg
PAKKEN/PALLET	80
M²/PALLET	61.60 m ²

MERKMALE

Oberste Schicht

HOLZART	Eiche
LATIJSSE NAAM	Quercus Robur
SORTIERUNG	ABC
AUFBAU	2-lagig
STÄRKE NUTZSCHICHT	4 mm
DEKOR	Ungarische Spitze
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
FASENART	4 langsijden microvelling
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Lack
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	Gebürstet

Zusammensetzung des Trägers

DRAGER TYPE	MPX
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Mixed Light Hardwood
TOTALE DIKTE DRAGER	11 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Einrichtung

SYSTEM	ANWENDUNGEN	FUßBODENHEIZUNG
Nut und Feder	Leichte Nutzung im Haushalt. Mäßige gewerbliche Nutzung. Normale gewerbliche Nutzung. Normale Nutzung im Haushalt. Intensive gewerbliche Nutzung.	Yes HERSCHUURBAAR Yes

TECHNISCHE DATEN

	Norm	Ergebnis
REAKTION AUF FEUER	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYD-EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT	EN 335	Klasse 1
BRUCHFESTIGKEIT	EN 1533	Pass
SCHLÜPFRIEGKEIT	EN 15676	Pass
FEUCHTIGKEITSGEHALT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

