



Maßtafel

LÄNGE	1000 mm
BREITE	1000 mm
GESAMTSTÄRKE	20.0 mm
STÄRKE NUTZSCHICHT	4 mm

Maßpaket

PACKUNGSLÄNGE	1000 mm
PACKUNGSBREITE	1000 mm
PACKUNGSSTÄRKE	45 mm
PACKUNGSGEWICHT	23 kg
STÜCK/PAKET	2
M²/PAKET	2.00 m²

Abmessung Palette

PALETTENLÄNGE	1000 mm
PALETTENBREITE	1000 mm
PALETTENHÖHE	990 mm
PALETTENGEWICHT	550 kg
PAKETE/PALETTE	22
M²/PALETTE	44.80 m²

MERKMALE

Oberste Schicht

HOLZART	Eiche
LATEINISCHER NAME	Quercus Robur
SORTIERUNG	ABC
AUFBAU	2-lagig
STÄRKE NUTZSCHICHT	4 mm
DEKOR	Versailles
SCHNITTART	Zaagfineer
FASENART	4 Seiten mikrogefast
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Unbehandelt
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	Glatt

Zusammensetzung des Trägers

TRÄGERART	MPX
HOLZART TRÄGER	Mixed Light Hardwood
GESAMTSTÄRKE TRÄGER	16 mm
VERLEIMUNG	Kruiselings

Einrichtung

SYSTEM	ANWENDUNGEN	FUßBODENHEIZUNG
Nut und Feder	Leichte Nutzung im Haushalt. Mäßige gewerbliche Nutzung. Normale gewerbliche Nutzung. Normale Nutzung im Haushalt. Intensive gewerbliche Nutzung.	Nein
		ABSCHLEIFBAR
		Ja

TECHNISCHE DATEN

	Norm	Ergebnis
REAKTION AUF FEUER	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYD-EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT	EN 335	Klasse 1
BRUCHFESTIGKEIT	EN 1533	Pass
SCHLÜPFRIEGKEIT	EN 15676	Pass
FEUCHTIGKEITSGEHALT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

