



Maßtafel

LENGTE	3850 mm
BREEDTE	300 mm
GESAMTSTÄRKE	16.0 mm
STÄRKE NUTZSCHICHT	4 mm
LAAGINHOUD	Min 2 Pl x 3850 mm

Dimension pack

LENGTE PAK	3900 mm
BREEDTE PAK	320 mm
DIKTE PAK	65 mm
GEWICHT PAK	48 kg
STÜCK/PAKET	4
M²/PAK	4.62 m ²

Abmessung Palette

LENGTE PALLET	3900 mm
BREEDTE PALLET	950 mm
HOOGTE PALLET	750 mm
GEWICHT PALLET	1296 kg
PAKKEN/PALLET	27
M²/PALLET	124.74 m ²

MERKMALE

Oberste Schicht

HOLZART	Eiche
LATIJSSE NAAM	Quercus Robur
SORTIERUNG	CLASSIC B
AUFBAU	3-lagig
STÄRKE NUTZSCHICHT	4 mm
DEKOR	1 Streifen
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
FASENART	2 Längsseiten 0,75 mm gefast
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	UV-Schutz-Öl
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	Gebürstet

Zusammensetzung des Trägers

DRAGER TYPE	Spruce
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Spruce
TOTALE DIKTE DRAGER	14 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Einrichtung

SYSTEM	ANWENDUNGEN	FU BODENHEIZUNG
Nut und Feder	Leichte Nutzung im Haushalt. Mäßige gewerbliche Nutzung. Normale gewerbliche Nutzung. Normale Nutzung im Haushalt. Intensive gewerbliche Nutzung.	Yes
		HERSCHUURBAAR
		Yes

TECHNISCHE DATEN

	Norm	Ergebnis
REAKTION AUF FEUER	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYD-EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT	EN 335	Klasse 1
BRUCHFESTIGKEIT	EN 1533	Pass
SCHLÜPFRIEGKEIT	EN 15676	Pass
FEUCHTIGKEITSGEHALT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

