



© Lalegno

Maßtafel

LÄNGE	3850 mm
BREITE	300 mm
GESAMTSTÄRKE	16.0 mm
STÄRKE NUTZSCHICHT	4 mm
INHALTSVERZEICHNIS	Min 3 Pl x 3850 mm

Maßpaket

PACKUNGSLÄNGE	3900 mm
PACKUNGSBREITE	320 mm
PACKUNGSSTÄRKE	65 mm
PACKUNGSGEWICHT	48 kg
STÜCK/PAKET	4
M²/PAKET	4.62 m²

Abmessung Palette

PALETTENLÄNGE	3900 mm
PALETTENBREITE	950 mm
PALETTENHÖHE	750 mm
PALETTENGEWICHT	1296 kg
PAKETE/PALETTE	27
M²/PALETTE	124.74 m²

MERKMALE

Oberste Schicht

HOLZART	Eiche
LATEINISCHER NAME	Quercus Robur
SORTIERUNG	ABC
AUFBAU	3-lagig
STÄRKE NUTZSCHICHT	4 mm
DEKOR	1 Streifen
SCHNITTART	Zaagfineer
FASENART	2 Längsseiten 0,75 mm gefast
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	UV-Schutz-Öl
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	Gebürstet

Zusammensetzung des Trägers

TRÄGERART	Spruce
HOLZART TRÄGER	Spruce
GESAMTSTÄRKE TRÄGER	14 mm
VERLEIMUNG	Kruiselings

Einrichtung

SYSTEM	ANWENDUNGEN	FUßBODENHEIZUNG
Nut und Feder	Leichte Nutzung im Haushalt. Mäßige gewerbliche Nutzung. Normale gewerbliche Nutzung. Normale Nutzung im Haushalt. Intensive gewerbliche Nutzung.	Ja ABSCHLEIFBAR Ja

TECHNISCHE DATEN

	Norm	Ergebnis
REAKTION AUF FEUER	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYD-EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT	EN 335	Klasse 1
BRUCHFESTIGKEIT	EN 1533	Pass
SCHLÜPFRIEGKEIT	EN 15676	Pass
FEUCHTIGKEITSGEHALT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

