



Maßtafel

LENGTE	2200 mm
BREEDTE	140 mm
GESAMTSTÄRKE	14.0 mm
STÄRKE NUTZSCHICHT	3 mm
LAAGINHOUD	Min 3 Pl x 2200 mm

Dimension pack

LENGTE PAK	2250 mm
BREEDTE PAK	145 mm
DIKTE PAK	84 mm
GEWICHT PAK	20 kg
STÜCK/PAKET	6
M²/PAK	1.85 m ²

Abmessung Palette

LENGTE PALLET	2250 mm
BREEDTE PALLET	85 mm
HOOGTE PALLET	1100 mm
GEWICHT PALLET	1320 kg
PAKKEN/PALLET	66
M²/PALLET	122.10 m ²

MERKMALE

Oberste Schicht

HOLZART	Eiche
LATIJSSE NAAM	Quercus Robur
SORTIERUNG	ABCD
AUFBAU	2-lagig
STÄRKE NUTZSCHICHT	3 mm
DEKOR	1 Streifen
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
FASENART	2 Längsseiten 0,75 mm gefast
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Onbehandeld
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	Glatt

Zusammensetzung des Trägers

DRAGER TYPE	Populier
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Populier
TOTALE DIKTE DRAGER	11 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Einrichtung

SYSTEM	ANWENDUNGEN	FU BODENHEIZUNG
Nut und Feder	Leichte Nutzung im Haushalt. Mäßige gewerbliche Nutzung. Normale gewerbliche Nutzung. Normale Nutzung im Haushalt. Intensive gewerbliche Nutzung.	Yes HERSCHUURBAAR Yes

TECHNISCHE DATEN

	Norm	Ergebnis
REAKTION AUF FEUER	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYD-EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT	EN 335	Klasse 1
BRUCHFESTIGKEIT	EN 1533	Pass
SCHLÜPFRIEGKEIT	EN 15676	Pass
FEUCHTIGKEITSGEHALT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

