



Maßtafel

LENGTE	0 mm
BREEDTE	140 mm
GESAMTSTÄRKE	20.0 mm
LAAGINHOUD	5 pl RL 400-2000

Dimension pack

LENGTE PAK	2550 mm
BREEDTE PAK	145 mm
DIKTE PAK	105 mm
GEWICHT PAK	27 kg
STÜCK/PAKET	5
M²/PAK	1.75 m²

Abmessung Palette

LENGTE PALLET	2600 mm
BREEDTE PALLET	1000 mm
HOOGTE PALLET	1100 mm
GEWICHT PALLET	1700 kg
PAKKEN/PALLET	63
M²/PALLET	110.25 m²

MERKMALE

Oberste Schicht

HOLZART	Eiche
LATIJSSE NAAM	Quercus Robur
SORTIERUNG	CLASSIC A
AUFBAU	1-lagig
DEKOR	1 Streifen
FASENART	4 zijden 0,75 mm velling
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Onbehandeld
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	Glatt

Zusammensetzung des Trägers

DRAGER TYPE	Massief hout
--------------------	--------------

Einrichtung

SYSTEM	ANWENDUNGEN	FUßBODENHEIZUNG
Nut und Feder	Leichte Nutzung im Haushalt. Mäßige gewerbliche Nutzung. Normale gewerbliche Nutzung. Normale Nutzung im Haushalt. Intensive gewerbliche Nutzung.	No HERSCHUURBAAR Yes

TECHNISCHE DATEN

	Norm	Ergebnis
REAKTION AUF FEUER	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYD-EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT	EN 335	Klasse 1
BRUCHFESTIGKEIT	EN 1533	Pass
SCHLÜPFRIEGKEIT	EN 15676	Pass
FEUCHTIGKEITSGEHALT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

