



## Maßtafel

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>LÄNGE</b>              | 2200 mm            |
| <b>BREITE</b>             | 190 mm             |
| <b>GESAMTSTÄRKE</b>       | 14.0 mm            |
| <b>STÄRKE NUTZSCHICHT</b> | 3 mm               |
| <b>INHALTSVERZEICHNIS</b> | Min 4 Pl x 2200 mm |

## Maßpaket

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>PACKUNGSLÄNGE</b>   | 2220 mm |
| <b>PACKUNGSBREITE</b>  | 195 mm  |
| <b>PACKUNGSSTÄRKE</b>  | 85 mm   |
| <b>PACKUNGSGEWICHT</b> | 23 kg   |
| <b>STÜCK/PAKET</b>     | 6       |
| <b>M²/PAKET</b>        | 2.51 m² |

## Abmessung Palette

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>PALETTENLÄNGE</b>   | 2220 mm   |
| <b>PALETTENBREITE</b>  | 1000 mm   |
| <b>PALETTENHÖHE</b>    | 1080 mm   |
| <b>PALETTENGEWICHT</b> | 1150 kg   |
| <b>PAKETE/PALETTE</b>  | 50        |
| <b>M²/PALETTE</b>      | 125.50 m² |

## MERKMALE

### Oberste Schicht

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>HOLZART</b>               | Eiche                        |
| <b>LATEINISCHER NAME</b>     | Quercus Robur                |
| <b>SORTIERUNG</b>            | CLASSIC A                    |
| <b>AUFBAU</b>                | 2-lagig                      |
| <b>STÄRKE NUTZSCHICHT</b>    | 3 mm                         |
| <b>DEKOR</b>                 | 1 Streifen                   |
| <b>SCHNITTART</b>            | Zaagfineer                   |
| <b>FASENART</b>              | 2 Längsseiten 0,75 mm gefast |
| <b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b> | Öl                           |
| <b>OBERFLÄCHENSTRUKTUR</b>   | Glatt                        |

### Zusammensetzung des Trägers

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>TRÄGERART</b>           | MPX                  |
| <b>HOLZART TRÄGER</b>      | Mixed Light Hardwood |
| <b>GESAMTSTÄRKE TRÄGER</b> | 11 mm                |
| <b>VERLEIMUNG</b>          | Kruiselings          |

### Einrichtung

| SYSTEM        | ANWENDUNGEN                                                                                                                                                   | FUßBODENHEIZUNG                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nut und Feder | Leichte Nutzung im Haushalt.<br>Mäßige gewerbliche Nutzung.<br>Normale gewerbliche Nutzung.<br>Normale Nutzung im Haushalt.<br>Intensive gewerbliche Nutzung. | Ja<br><br><b>ABSCHLEIFBAR</b><br>Ja |

## TECHNISCHE DATEN

|                             | Norm                | Ergebnis               |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| REAKTION AUF FEUER          | EN 13501-1          | Dfl-S1                 |
| FORMALDEHYD-EMISSION        | EN 717-1            | E1                     |
| PCP                         | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm                 |
| WÄRMELEITFÄHIGKEIT          | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m <sup>2</sup> k/w |
| BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT | EN 335              | Klasse 1               |
| BRUCHFESTIGKEIT             | EN 1533             | Pass                   |
| SCHLÜPFRIEGKEIT             | EN 15676            | Pass                   |
| FEUCHTIGKEITSGEHALT         | EN 13183-1          | 7% (+/-2%)             |

## ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

