



#### Maßtafel

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| LÄNGE                 | 1900 mm            |
| BREITE                | 190 mm             |
| GESAMTSTÄRKE          | 14.0 mm            |
| STÄRKE<br>NUTZSCHICHT | 3 mm               |
| INHALTSVERZEICHNIS    | Min 6 Pl x 1900 mm |

#### Maßpaket

|                 |         |
|-----------------|---------|
| PACKUNGSLÄNGE   | 1950 mm |
| PACKUNGSBREITE  | 195 mm  |
| PACKUNGSSTÄRKE  | 112 mm  |
| PACKUNGSGEWICHT | 20 kg   |
| STÜCK/PAKET     | 8       |
| M²/PAKET        | 2.89 m² |

#### Abmessung Palette

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| PALETTENLÄNGE   | 1950 mm   |
| PALETTENBREITE  | 1000 mm   |
| PALETTENHÖHE    | 1080 mm   |
| PALETTENGEWICHT | 1060 kg   |
| PAKETE/PALETTE  | 45        |
| M²/PALETTE      | 130.05 m² |

## MERKMALE

#### Oberste Schicht

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| HOLZART               | Eiche                        |
| LATEINISCHER NAME     | Quercus Robur                |
| SORTIERUNG            | ABC                          |
| AUFBAU                | 3-lagig                      |
| STÄRKE NUTZSCHICHT    | 3 mm                         |
| DEKOR                 | 1 Streifen                   |
| SCHNITTART            | Zaagfineer                   |
| FASENART              | 2 Längsseiten 0,75 mm gefast |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | Öl                           |
| OBERFLÄCHENSTRUKTUR   | Gebürstet                    |

#### Zusammensetzung des Trägers

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| TRÄGERART           | Populier    |
| HOLZART TRÄGER      | Populier    |
| GESAMTSTÄRKE TRÄGER | 11 mm       |
| VERLEIMUNG          | Kruiselings |

#### Einrichtung

| SYSTEM        | ANWENDUNGEN                                                                                                                                                   | FUßBODENHEIZUNG                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nut und Feder | Leichte Nutzung im Haushalt.<br>Mäßige gewerbliche Nutzung.<br>Normale gewerbliche Nutzung.<br>Normale Nutzung im Haushalt.<br>Intensive gewerbliche Nutzung. | Ja<br><br><b>ABSCHLEIFBAR</b><br>Ja |

## TECHNISCHE DATEN

|                             | Norm                | Ergebnis   |
|-----------------------------|---------------------|------------|
| REAKTION AUF FEUER          | EN 13501-1          | Dfl-S1     |
| FORMALDEHYD-EMISSION        | EN 717-1            | E1         |
| PCP                         | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm     |
| WÄRMELEITFÄHIGKEIT          | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT | EN 335              | Klasse 1   |
| BRUCHFESTIGKEIT             | EN 1533             | Pass       |
| SCHLÜPFRIEGKEIT             | EN 15676            | Pass       |
| FEUCHTIGKEITSGEHALT         | EN 13183-1          | 7% (+/-2%) |

## ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

