

### Maßtafel

|                    |         |
|--------------------|---------|
| LÄNGE              | 1900 mm |
| BREITE             | 190 mm  |
| GESAMTSTÄRKE       | 10.0 mm |
| STÄRKE NUTZSCHICHT | 3 mm    |
| INHALTSVERZEICHNIS | 8       |

### Maßpaket

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| PACKUNGSLÄNGE         | 1950 mm             |
| PACKUNGSBREITE        | 195 mm              |
| PACKUNGSSTÄRKE        | 125 mm              |
| PACKUNGSGEWICHT       | 17 kg               |
| STÜCK/PAKET           | 8                   |
| M <sup>2</sup> /PAKET | 2.89 m <sup>2</sup> |

### Abmessung Palette

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| PALETTENLÄNGE           | 1950 mm               |
| PALETTENBREITE          | 975 mm                |
| PALETTENHÖHE            | 1050 mm               |
| PALETTENGEWICHT         | 1025 kg               |
| PAKETE/PALETTE          | 55                    |
| M <sup>2</sup> /PALETTE | 158.95 m <sup>2</sup> |

## MERKMALE

### Oberste Schicht

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| HOLZART               | Eiche                     |
| LATEINISCHER NAME     | Quercus Robur             |
| SORTIERUNG            | ABC                       |
| AUFBAU                | 2-laags                   |
| STÄRKE NUTZSCHICHT    | 3 mm                      |
| DEKOR                 | 1 Streifen                |
| SCHNITTART            | Zaagfineer                |
| FASENART              | 2 Längsseiten mikrogefast |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | Unbehandelt               |
| OBERFLÄCHENSTRUKTUR   | Glatt                     |

### Zusammensetzung des Trägers

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| TRÄGERART           | MPX                  |
| HOLZART TRÄGER      | Mixed Light Hardwood |
| GESAMTSTÄRKE TRÄGER | 7 mm                 |
| VERLEIMUNG          | Kruiselings          |

### Einrichtung

| SYSTEM        | ANWENDUNGEN                                                                                                                                                   | FUßBODENHEIZUNG              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nut und Feder | Leichte Nutzung im Haushalt.<br>Mäßige gewerbliche Nutzung.<br>Normale gewerbliche Nutzung.<br>Normale Nutzung im Haushalt.<br>Intensive gewerbliche Nutzung. | Ja<br><br>ABSCHLEIFBAR<br>Ja |

## TECHNISCHE DATEN

|                             | Norm                | Ergebnis   |
|-----------------------------|---------------------|------------|
| REAKTION AUF FEUER          | EN 13501-1          | Dfl-S1     |
| FORMALDEHYD-EMISSION        | EN 717-1            | E1         |
| PCP                         | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm     |
| WÄRMELEITFÄHIGKEIT          | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT | EN 335              | Klasse 1   |
| BRUCHFESTIGKEIT             | EN 1533             | Pass       |
| SCHLÜPFRIEGKEIT             | EN 15676            | Pass       |
| FEUCHTIGKEITSGEHALT         | EN 13183-1          | 7% (+/-2%) |

## ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

