



### Maßtafel

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>LÄNGE</b>              | 1000 mm |
| <b>BREITE</b>             | 1000 mm |
| <b>GESAMTSTÄRKE</b>       | 20.0 mm |
| <b>STÄRKE NUTZSCHICHT</b> | 4 mm    |

### Maßpaket

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>PACKUNGSLÄNGE</b>   | 1000 mm |
| <b>PACKUNGSBREITE</b>  | 1000 mm |
| <b>PACKUNGSSTÄRKE</b>  | 45 mm   |
| <b>PACKUNGSGEWICHT</b> | 23 kg   |
| <b>STÜCK/PAKET</b>     | 2       |
| <b>M²/PAKET</b>        | 2.00 m² |

### Abmessung Palette

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>PALETTENLÄNGE</b>   | 1000 mm  |
| <b>PALETTENBREITE</b>  | 1000 mm  |
| <b>PALETTENHÖHE</b>    | 990 mm   |
| <b>PALETTENGEWICHT</b> | 550 kg   |
| <b>PAKETE/PALETTE</b>  | 22       |
| <b>M²/PALETTE</b>      | 44.00 m² |

## MERKMALE

### Oberste Schicht

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>HOLZART</b>               | Eiche                |
| <b>LATEINISCHER NAME</b>     | Quercus Robur        |
| <b>SORTIERUNG</b>            | ABC                  |
| <b>AUFBAU</b>                | 2-lagig              |
| <b>STÄRKE NUTZSCHICHT</b>    | 4 mm                 |
| <b>DEKOR</b>                 | Versailles           |
| <b>SCHNITTART</b>            | Zaagfineer           |
| <b>FASENART</b>              | 4 Seiten mikrogefast |
| <b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b> | Unbehandelt          |
| <b>OBERFLÄCHENSTRUKTUR</b>   | Glatt                |

### Zusammensetzung des Trägers

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>TRÄGERART</b>           | MPX                  |
| <b>HOLZART TRÄGER</b>      | Mixed Light Hardwood |
| <b>GESAMTSTÄRKE TRÄGER</b> | 16 mm                |
| <b>VERLEIMUNG</b>          | Kruiselings          |

### Einrichtung

|               |                                                                                                                                                               |                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SYSTEM</b> | <b>ANWENDUNGEN</b>                                                                                                                                            | <b>FUßBODENHEIZUNG</b> |
| Nut und Feder | Leichte Nutzung im Haushalt.<br>Mäßige gewerbliche Nutzung.<br>Normale gewerbliche Nutzung.<br>Normale Nutzung im Haushalt.<br>Intensive gewerbliche Nutzung. | Nein                   |
|               |                                                                                                                                                               | <b>ABSCHLEIFBAR</b>    |
|               |                                                                                                                                                               | Ja                     |

### TECHNISCHE DATEN

|                             | Norm                | Ergebnis   |
|-----------------------------|---------------------|------------|
| REAKTION AUF FEUER          | EN 13501-1          | Dfl-S1     |
| FORMALDEHYD-EMISSION        | EN 717-1            | E1         |
| PCP                         | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm     |
| WÄRMELEITFÄHIGKEIT          | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT | EN 335              | Klasse 1   |
| BRUCHFESTIGKEIT             | EN 1533             | Pass       |
| SCHLÜPFRIEGKEIT             | EN 15676            | Pass       |
| FEUCHTIGKEITSGEHALT         | EN 13183-1          | 7% (+/-2%) |

### ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

