



Dimension board

LENGTH	1860 mm
WIDTH	148 mm
TOTAL THICKNESS	10.0 mm
THICKNESS TOP LAYER	3 mm
LAYER CONTENTS	Min 10 Pl x 1860 mm

Dimension pack

PACK LENGTH	1870 mm
PACK WIDTH	158 mm
PACK THICKNESS	129 mm
PACK WEIGHT	20 kg
LAYERS/BOX	12
M²/PACK	3.30 m ²

Dimension pallet

PALLET LENGTH	1890 mm
PALLET WIDTH	1120 mm
PALLET HEIGHT	1160 mm
PALLET WEIGHT	1120 kg
PACKS/PALLET	56
M²/PALLET	184.80 m ²

CHARACTERISTICS

Top layer

WOOD SPECIES	Oak
LATIN NAME	Quercus Mongolica
GRADE	CLASSIC
CONSTRUCTION	2-layer
THICKNESS TOP LAYER	3 mm
PATTERN	1 strip
CUTTING METHOD	Zaagfineer
BEVEL	Micro bevel 2 long sides
FINISH	Oil
SURFACE STRUCTURE	Smooth

Composition of the support

SUPPORT TYPE	MPX
WOOD SPECIES SUPPORT	Mixed Light Hardwood
TOTAL THICKNESS SUPPORT	8 mm
ADHESION	Kruiselings

Installation

SYSTEM	APPLICATIONS	UNDERFLOOR HEATING
Tongue and groove	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik.	Yes
		RE-SANDABLE
		Yes

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Norm	Result
REACTION TO FIRE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGICAL DURABILITY	EN 335	Class 1
BREAKING STRENGTH	EN 1533	Pass
SLIPPERINESS	EN 15676	Pass
MOISTURE CONTENT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION

