



© lalegno

Dimension board

LENGTH	610 mm
WIDTH	122 mm
TOTAL THICKNESS	15.0 mm
THICKNESS TOP LAYER	4 mm

Dimension pack

PACK LENGTH	620 mm
PACK WIDTH	250 mm
PACK THICKNESS	125 mm
PACK WEIGHT	13 kg
LAYERS/BOX	16
M ² /PACK	1.19 m ²

Dimension pallet

PALLET LENGTH	640 mm
PALLET WIDTH	1040 mm
PALLET HEIGHT	870 mm
PALLET WEIGHT	1248 kg
PACKS/PALLET	96
M ² /PALLET	114.24 m ²

CHARACTERISTICS

Top layer

WOOD SPECIES	Oak
LATIN NAME	Quercus Robur
GRADE	ABC
CONSTRUCTION	2-layer
THICKNESS TOP LAYER	4 mm
PATTERN	Herringbone
CUTTING METHOD	Zaagfineer
BEVEL	No
SURFACE STRUCTURE	Smooth

Composition of the support

SUPPORT TYPE	MPX
WOOD SPECIES SUPPORT	Mixed Light Hardwood
TOTAL THICKNESS SUPPORT	11 mm
ADHESION	Kruiselings

Installation

SYSTEM	APPLICATIONS	UNDERFLOOR HEATING
Tongue and groove	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik.	Yes
		RE-SANDABLE
		Yes

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Norm	Result
REACTION TO FIRE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGICAL DURABILITY	EN 335	Class 1
BREAKING STRENGTH	EN 1533	Pass
SLIPPERINESS	EN 15676	Pass
MOISTURE CONTENT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION



EN 14342

