

Dimension board

LENGTH	2200 mm
WIDTH	260 mm
TOTAL THICKNESS	15.0 mm
LAYER CONTENTS	Min 3 Pl x 2200 mm

Dimension pack

PACK LENGTH	2210 mm
PACK WIDTH	270 mm
PACK THICKNESS	70 mm
PACK WEIGHT	20 kg
LAYERS/BOX	4
M²/PACK	2.29 m ²

Dimension pallet

PALLET LENGTH	2230 mm
PALLET WIDTH	1080 mm
PALLET HEIGHT	820 mm
PALLET WEIGHT	800 kg
PACKS/PALLET	40
M²/PALLET	91.60 m ²

CHARACTERISTICS

Top layer

WOOD SPECIES	Oak
LATIN NAME	Quercus Mongolica
GRADE	CLASSIC
CONSTRUCTION	3-layer
CUTTING METHOD	Zaagfineer
BEVEL	4langsOud
SURFACE STRUCTURE	AntiekeffectGeborsteldGestrHandgeschraaptHandver

Composition of the support

SUPPORT TYPE	Populier
WOOD SPECIES SUPPORT	Populier
ADHESION	Kruiselings

Installation

SYSTEM	APPLICATIONS	UNDERFLOOR HEATING
Tongue and groove	Licht huishoudelijk gebruikMatig commercieel gebruikNeem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtesNormaal commercieel gebruikNormaal huishoudelijk gebruikOvervloedig commercieel gebruik	Yes RE-SANDABLE Yes

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Norm	Result
REACTION TO FIRE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGICAL DURABILITY	EN 335	Class 1
BREAKING STRENGTH	EN 1533	Pass
SLIPPERINESS	EN 15676	Pass
MOISTURE CONTENT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION



EN 14342

