



Dimension board

LONGUEUR	1200 mm
LARGEUR	160 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	15.0 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
CONTENU DE LA COUCHE	Min 6 Pl x 1200 mm

Dimension Colis

LONGUEUR DU PAQUET	1210 mm
LARGEUR DU PAQUET	170 mm
ÉPAISSEUR DU PAQUET	130 mm
POIDS DU PAQUET	14 kg
COUCHES/PAQUET	8
M²/PAQUET	1.54 m ²

Dimension Palette

LONGUEUR DE PALETTE	1230 mm
LARGEUR PALETTE	1000 mm
HAUTEUR DE PALETTE	1040 mm
POIDS DE LA PALETTE	560 kg
PAQUET/PALETTE	40
M²/PALETTE	61.60 m ²

CARACTÉRISTIQUES

Couche supérieure

TYPE DE BOIS	Noyer
NOM LATIN	Juglans Nigra L
CHOIX DE BOIS	ABCD
CONSTRUCTION	2-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
MOTIF	1 bande
MÉTHODE DE COUPE	Zaagfineer
CHANFREIN	Micro chanfrein micro 2 côtés latéraux
FINITION	Huilé
STRUCTURE DE LA SURFACE	Lisse

Composition du support

TYPE DE SUPPORT	MPX
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Mixed Light Hardwood
ÉPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11 mm
ENCOLLAGE	Kruiselings

Pose

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE AU SOL
Rainure et languette	Usage domestique léger. Usage commercial modéré. Usage commercial normal. Usage domestique normal. Usage commercial intensif.	Oui
		REPOSABLE Oui

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION



EN 14342

