



Dimension board

LONGUEUR	1260 mm
LARGEUR	180 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	15.0 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
CONTENU DE LA COUCHE	Min 7 Pl x 1260 mm

Dimension Colis

LONGUEUR DU PAQUET	1260 mm
LARGEUR DU PAQUET	185 mm
ÉPAISSEUR DU PAQUET	120 mm
POIDS DU PAQUET	17 kg
COUCHES/PAQUET	8
M²/PAQUET	1.81 m ²

Dimension Palette

LONGUEUR DE PALETTE	1260 mm
LARGEUR PALETTE	950 mm
HAUTEUR DE PALETTE	1050 mm
POIDS DE LA PALETTE	680 kg
PAQUET/PALETTE	40
M²/PALETTE	72.40 m ²

CARACTÉRISTIQUES

Couche supérieure

TYPE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus Robur
CHOIX DE BOIS	CLASSIC
CONSTRUCTION	2-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
MOTIF	Carré
MÉTHODE DE COUPE	Zaagfineer
CHANFREIN	Chanfrein vieilli 4 côtés
STRUCTURE DE LA SURFACE	Antiek

Composition du support

TYPE DE SUPPORT	MPX
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Mixed Light Hardwood
ÉPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11 mm
ENCOLLAGE	Kruiselings

Pose

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE AU SOL
Rainure et languette	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik.	Oui
		REPOŃABLE
		Oui

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION



EN 14342

