



© Lalegno

## Dimension board

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| LONGUEUR                 | 3850 mm            |
| LARGEUR                  | 300 mm             |
| ÉPAISSEUR TOTALE         | 16.0 mm            |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm               |
| COLISAGE                 | Min 2 Pl x 3850 mm |

## Dimension Colis

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| LONGUEUR DU PAQUET     | 3900 mm             |
| LARGEUR DU PAQUET      | 320 mm              |
| ÉPAISSEUR DU PAQUET    | 65 mm               |
| POIDS DU PAQUET        | 48 kg               |
| COUCHES/PAQUET         | 4                   |
| M <sup>2</sup> /PAQUET | 4.62 m <sup>2</sup> |

## Dimension Palette

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| LONGUEUR DE PALETTE     | 3900 mm               |
| LARGEUR PALETTE         | 950 mm                |
| HAUTEUR DE PALETTE      | 750 mm                |
| POIDS DE LA PALETTE     | 1296 kg               |
| PAQUET/PALETTE          | 27                    |
| M <sup>2</sup> /PALETTE | 124.74 m <sup>2</sup> |

## CARACTÉRISTIQUES

### Couche supérieure

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| TYPE DE BOIS             | Chêne                              |
| NOM LATIN                | Quercus Robur                      |
| CHOIX DE BOIS            | CLASSIC B                          |
| CONSTRUCTION             | 3-plis                             |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm                               |
| MOTIF                    | 1 bande                            |
| MÉTHODE DE COUPE         | Zaagfineer                         |
| CHANFREIN                | Chanfrein 2 côtés latéraux 0,75 mm |
| FINITION                 | Huilé UV                           |
| STRUCTURE DE LA SURFACE  | Brossé                             |

### Composition du support

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| TYPE DE SUPPORT          | Spruce      |
| ESSENCE DE BOIS SUPPORT  | Spruce      |
| ÉPAISSEUR TOTALE SUPPORT | 14 mm       |
| ENCOLLAGE                | Kruiselings |

### Pose

| SYSTÈME              | APPLICATIONS                                                                                                                              | CHAUFFAGE AU SOL             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rainure et languette | Usage domestique léger.<br>Usage commercial modéré.<br>Usage commercial normal.<br>Usage domestique normal.<br>Usage commercial intensif. | Oui<br><br>REPONÇABLE<br>Oui |

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                          | Standard            | Résultat   |
|--------------------------|---------------------|------------|
| RÉACTION AU FEU          | EN 13501-1          | Dfl-S1     |
| EMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-1            | E1         |
| PCP                      | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm     |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE   | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| DURABILITÉ BIOLOGIQUE    | EN 335              | Classe 1   |
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE  | EN 1533             | Passé      |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | EN 15676            | Passé      |
| TAUX D'HUMIDITÉ          | EN 13183-1          | 7% (+/-2%) |

### CERTIFICATION



EN 14342

