



### Dimension board

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| LONGUEUR                 | 2130 mm                              |
| LARGEUR                  | 240 mm                               |
| ÉPAISSEUR TOTALE         | 14.0 mm                              |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 3 mm                                 |
| COLISAGE                 | 5 pl x 2130 mm + 2 pl RL 600-2130 mm |

### Dimension Colis

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| LONGUEUR DU PAQUET     | 2150 mm             |
| LARGEUR DU PAQUET      | 245 mm              |
| ÉPAISSEUR DU PAQUET    | 86 mm               |
| POIDS DU PAQUET        | 31 kg               |
| COUCHES/PAQUET         | 6                   |
| M <sup>2</sup> /PAQUET | 3.07 m <sup>2</sup> |

### Dimension Palette

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| LONGUEUR DE PALETTE     | 2150 mm               |
| LARGEUR PALETTE         | 1000 mm               |
| HAUTEUR DE PALETTE      | 1150 mm               |
| POIDS DE LA PALETTE     | 1045 kg               |
| PAQUET/PALETTE          | 33                    |
| M <sup>2</sup> /PALETTE | 101.31 m <sup>2</sup> |

## CARACTÉRISTIQUES

### Couche supérieure

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| TYPE DE BOIS             | Chêne                                  |
| NOM LATIN                | Quercus Robur                          |
| CHOIX DE BOIS            | CLASSIC A                              |
| CONSTRUCTION             | 3-plis                                 |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 3 mm                                   |
| MOTIF                    | 1 bande                                |
| MÉTHODE DE COUPE         | Zaagfineer                             |
| CHANFREIN                | Micro chanfrein micro 2 côtés latéraux |
| FINITION                 | Vernis                                 |
| STRUCTURE DE LA SURFACE  | Lisse                                  |

### Composition du support

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| TYPE DE SUPPORT          | Hevea       |
| ESSENCE DE BOIS SUPPORT  | Hevea       |
| EPAISSEUR TOTALE SUPPORT | 11 mm       |
| ENCOLLAGES               | Kruiselings |

### Pose

| SYSTÈME              | APPLICATIONS                                                                                                                              | CHAUFFAGE AU SOL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rainure et languette | Usage domestique léger.<br>Usage commercial modéré.<br>Usage commercial normal.<br>Usage domestique normal.<br>Usage commercial intensif. | Oui              |
|                      |                                                                                                                                           | REPOŃABLE        |
|                      |                                                                                                                                           | Oui              |

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                          | Standard            | Résultat   |
|--------------------------|---------------------|------------|
| RÉACTION AU FEU          | EN 13501-1          | Dfl-S1     |
| EMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-1            | E1         |
| PCP                      | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm     |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE   | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| DURABILITÉ BIOLOGIQUE    | EN 335              | Classe 1   |
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE  | EN 1533             | Passé      |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | EN 15676            | Passé      |
| TAUX D'HUMIDITÉ          | EN 13183-1          | 7% (+/-2%) |

### CERTIFICATION



EN 14342

