



## Dimension board

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| LONGUEUR                 | 520 mm  |
| LARGEUR                  | 90 mm   |
| ÉPAISSEUR TOTALE         | 15.0 mm |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm    |

## Dimension Colis

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| LONGUEUR DU PAQUET     | 590 mm              |
| LARGEUR DU PAQUET      | 190 mm              |
| ÉPAISSEUR DU PAQUET    | 125 mm              |
| POIDS DU PAQUET        | 8 kg                |
| COUCHES/PAQUET         | 16                  |
| M <sup>2</sup> /PAQUET | 0.75 m <sup>2</sup> |

## Dimension Palette

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| LONGUEUR DE PALETTE     | 560 mm               |
| LARGEUR PALETTE         | 1000 mm              |
| HAUTEUR DE PALETTE      | 870 mm               |
| POIDS DE LA PALETTE     | 640 kg               |
| PAQUET/PALETTE          | 80                   |
| M <sup>2</sup> /PALETTE | 60.00 m <sup>2</sup> |

## CARACTÉRISTIQUES

### Couche supérieure

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| TYPE DE BOIS             | Chêne                   |
| NOM LATIN                | Quercus Robur           |
| CHOIX DE BOIS            | ABC                     |
| CONSTRUCTION             | 2-laags                 |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm                    |
| MOTIF                    | Pointe d'hongrie        |
| MÉTHODE DE COUPE         | Zaagfineer              |
| CHANFREIN                | Micro chanfrein 4 côtés |
| FINITION                 | Non traité              |
| STRUCTURE DE LA SURFACE  | Lisse                   |

### Composition du support

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| TYPE DE SUPPORT          | MPX                  |
| ESSENCE DE BOIS SUPPORT  | Mixed Light Hardwood |
| EPAISSEUR TOTALE SUPPORT | 11 mm                |
| ENCOLLAGES               | Kruiselings          |

### Pose

| SYSTÈME              | APPLICATIONS                                                                                                                              | CHAUFFAGE AU SOL            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Rainure et languette | Usage domestique léger.<br>Usage commercial modéré.<br>Usage commercial normal.<br>Usage domestique normal.<br>Usage commercial intensif. | Oui<br><br>REPOŃABLE<br>Oui |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                          | Standard            | Résultat   |
|--------------------------|---------------------|------------|
| RÉACTION AU FEU          | EN 13501-1          | Dfl-S1     |
| EMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-1            | E1         |
| PCP                      | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm     |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE   | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| DURABILITÉ BIOLOGIQUE    | EN 335              | Classe 1   |
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE  | EN 1533             | Passé      |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | EN 15676            | Passé      |
| TAUX D'HUMIDITÉ          | EN 13183-1          | 7% (+/-2%) |

## CERTIFICATION



EN 14342

