# CLASSIC B - GUYANA - HUILE UV
## V14070



### Dimension board

| | |
|---|---|
| **LONGUEUR** | 1900 mm |
| **LARGEUR** | 190 mm |
| **ÉPAISSEUR TOTALE** | 14.0 mm |
| **ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE** | 3 mm |
| **COLISAGE** | Min 7 Pl x 1900 mm |

### Dimension Colis

| | |
|---|---|
| **LONGUEUR DU PAQUET** | 1910 mm |
| **LARGEUR DU PAQUET** | 200 mm |
| **ÉPAISSEUR DU PAQUET** | 120 mm |
| **POIDS DU PAQUET** | 24 kg |
| **COUCHES/PAQUET** | 8 |
| **M²/PAQUET** | 2.89 m² |

### Dimension Palette

| | |
|---|---|
| **LONGUEUR DE PALETTE** | 1930 mm |
| **LARGEUR PALETTE** | 1000 mm |
| **HAUTEUR DE PALETTE** | 1080 mm |
| **POIDS DE LA PALETTE** | 960 kg |
| **PAQUET/PALETTE** | 45 |
| **M²/PALETTE** | 130.05 m² |

## CARACTÉRISTIQUES

### Couche supérieure

| | |
|---|---|
| **TYPE DE BOIS** | Chêne |
| **NOM LATIN** | Quercus Robur |
| **CHOIX DE BOIS** | CLASSIC B |
| **CONSTRUCTION** | 3-plis |
| **ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE** | 3 mm |
| **MOTIF** | 1 bande |
| **MÉTHODE DE COUPE** | Zaagfineer |
| **CHANFREIN** | Chanfrein 2 côtés latéraux 0,75 mm |
| **FINITION** | Huilé UV |
| **STRUCTURE DE LA SURFACE** | Brossé |

### Composition du support

| | |
|---|---|
| **TYPE DE SUPPORT** | Pine |
| **ESSENCE DE BOIS SUPPORT** | Pine |
| **EPAISSEUR TOTALE SUPPORT** | 11 mm |
| **ENCOLLAGE** | Kruiselings |

### Pose

**SYSTÈME**

Drop clic

**APPLICATIONS**

Usage domestique leger.
Usage commercial modere.
Usage commercial normal.
Usage domestique normal.
Usage commercial intensif.

**CHAUFFAGE AU SOL**

Oui

**REPONÇABLE**

Oui

© Cette fiche a été établie par Labeco BVBA, Sprietestraat 326, B-8792 WAREGEM. Les textes, photos, dessins, tableaux ou graphiques ne peuvent en aucun cas être distribué , utilisé ou copié sans accord préalable de Labeco BVBA. Au moment de la mise en page, toutes les informations spécifiées étaient correctes. La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit à tout moment et sans préavis. Les photographies, dessins, tableaux ou graphiques utilisés dans cette fiche sont destinés uniquement à titre d'illustration. Aucun droit ne peut en être tiré.

# CLASSIC B - GUYANA - HUILE UV
**V14070**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | Standard | Résultat |
|---|---|---|
| **RÉACTION AU FEU** | EN 13501-1 | Dfl-S1 |
| **EMISSION DE FORMALDÉHYDE** | EN 717-1 | E1 |
| **PCP** | CEN/TR 14823 | ≤ 5ppm |
| **CONDUCTIVITÉ THERMIQUE** | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| **DURABILITÉ BIOLOGIQUE** | EN 335 | Classe 1 |
| **RÉSISTANCE À LA RUPTURE** | EN 1533 | Passé |
| **RÉSISTANCE AU GLISSEMENT** | EN 15676 | Passé |
| **TAUX D'HUMIDITÉ** | EN 13183-1 | 7% (+/-2%) |

## CERTIFICATION

EN 14342

© Cette fiche a été établie par Labeco BVBA, Sprietestraat 326, B-8792 WAREGEM. Les textes, photos, dessins, tableaux ou graphiques ne peuvent en aucun cas être distribué , utilisé ou copié sans accord préalable de Labeco BVBA. Au moment de la mise en page, toutes les informations spécifiées étaient correctes. La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit à tout moment et sans préavis. Les photographies, dessins, tableaux ou graphiques utilisés dans cette fiche sont destinés uniquement à titre d'illustration. Aucun droit ne peut en être tiré.