# CLASSIC A - NATUREL - VERNIS UV
**V15592**




### Dimension board

| | |
|---|---|
| **LONGUEUR** | 1200 mm |
| **LARGEUR** | 165 mm |
| **ÉPAISSEUR TOTALE** | 9.5 mm |
| **ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE** | 1 mm |
| **COLISAGE** | Min 10 Pl x 1200 mm |

### Dimension Colis

| | |
|---|---|
| **LONGUEUR DU PAQUET** | 1250 mm |
| **LARGEUR DU PAQUET** | 175 mm |
| **ÉPAISSEUR DU PAQUET** | 125 mm |
| **POIDS DU PAQUET** | 21 kg |
| **COUCHES/PAQUET** | 13 |
| **M²/PAQUET** | 2.57 m² |

### Dimension Palette

| | |
|---|---|
| **LONGUEUR DE PALETTE** | 1250 mm |
| **LARGEUR PALETTE** | 1050 mm |
| **HAUTEUR DE PALETTE** | 1100 mm |
| **POIDS DE LA PALETTE** | 1000 kg |
| **PAQUET/PALETTE** | 48 |
| **M²/PALETTE** | 123.36 m² |

## CARACTÉRISTIQUES

### Couche supérieure

| | |
|---|---|
| **TYPE DE BOIS** | Chêne |
| **NOM LATIN** | Quercus Robur |
| **CHOIX DE BOIS** | CLASSIC A |
| **CONSTRUCTION** | 2-laags |
| **ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE** | 1 mm |
| **MOTIF** | 1 bande |
| **MÉTHODE DE COUPE** | Placage scié |
| **CHANFREIN** | Micro chanfrein 4 côtés |
| **FINITION** | Vernis |
| **STRUCTURE DE LA SURFACE** | Lisse |

### Composition du support

| | |
|---|---|
| **TYPE DE SUPPORT** | HDF |
| **ESSENCE DE BOIS SUPPORT** | Mixed Light Hardwood |
| **EPAISSEUR TOTALE SUPPORT** | 8 mm |
| **ENCOLLAGE** | Kruiselings |

### Pose

**SYSTÈME**

Clic

**APPLICATIONS**

Usage domestique leger.
Usage commercial modere.
Usage commercial normal.
Usage domestique normal.
Usage commercial intensif.

**CHAUFFAGE AU SOL**

Oui

**REPONÇABLE**

Non

© Cette fiche a été établie par Labeco BVBA, Sprietestraat 326, B-8792 WAREGEM. Les textes, photos, dessins, tableaux ou graphiques ne peuvent en aucun cas être distribué , utilisé ou copié sans accord préalable de Labeco BVBA. Au moment de la mise en page, toutes les informations spécifiées étaient correctes. La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit à tout moment et sans préavis. Les photographies, dessins, tableaux ou graphiques utilisés dans cette fiche sont destinés uniquement à titre d'illustration. Aucun droit ne peut en être tiré.

# CLASSIC A - NATUREL - VERNIS UV
**V15592**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | Standard | Résultat |
|---|---|---|
| **RÉACTION AU FEU** | EN 13501-1 | Dfl-S1 |
| **EMISSION DE FORMALDÉHYDE** | EN 717-1 | E1 |
| **PCP** | CEN/TR 14823 | ≤ 5ppm |
| **CONDUCTIVITÉ THERMIQUE** | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| **DURABILITÉ BIOLOGIQUE** | EN 335 | Classe 1 |
| **RÉSISTANCE À LA RUPTURE** | EN 1533 | Passé |
| **RÉSISTANCE AU GLISSEMENT** | EN 15676 | Passé |
| **TAUX D'HUMIDITÉ** | EN 13183-1 | 7% (+/-2%) |

## CERTIFICATION

EN 14342

© Cette fiche a été établie par Labeco BVBA, Sprietestraat 326, B-8792 WAREGEM. Les textes, photos, dessins, tableaux ou graphiques ne peuvent en aucun cas être distribué , utilisé ou copié sans accord préalable de Labeco BVBA. Au moment de la mise en page, toutes les informations spécifiées étaient correctes. La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit à tout moment et sans préavis. Les photographies, dessins, tableaux ou graphiques utilisés dans cette fiche sont destinés uniquement à titre d'illustration. Aucun droit ne peut en être tiré.