



Scheda delle dimensioni

LUNGHEZZA	1900 mm
LARGHEZZA	190 mm
SPESSORE TOTALE	14.0 mm
SPESSORE STRATO DI USURA	3 mm
IMBALLAGGIO	Min 4x 1900mm

Pacchetto "Dimension"

LUNGHEZZA DELLA CONFEZIONE	1950 mm
LARGHEZZA DEL PACCO	195 mm
SPESSORE DELLA CONFEZIONE	85 mm
PESO DEL PACCO	22 kg
STRATI/CONFEZIONE	6
M ² /CONFEZIONE	2.17 m ²

Dimensioni del pallet

LUNGHEZZA DEL PALLET	1950 mm
LARGHEZZA PALLET	1000 mm
ALTEZZA DEL PALLET	1010 mm
PESO DEL PALLET	1100 kg
CONFEZIONE/PALLET	50
M ² /PALLET	108.50 m ²

CARATTERISTICHE

Strato superiore

TIPO DI LEGNO	Quercia
NOME LATINO	Quercus Robur
SCELTA DEL LEGNO	CLASSIC A
COSTRUZIONE	2-laags
SPESSORE STRATO DI USURA	3 mm
MOTIVO	1 striscia
METODO DI TAGLIO	Zaagfineer
SMUSSO	2 lati lunghi con microbisellatura
FINITURA	Vernice
STRUTTURA DELLA SUPERFICIE	Geborsteld

Composizione del supporto

TIPO DI SUPPORTO	MPX
ESSENZA DI LEGNO DEL SUPPORTO	Mixed Light Hardwood
SPESSORE TOTALE SUPPORTO	11 mm
INCOLLAGGIO	Kruiselings

Installazione

SISTEMA	APPLICAZIONI	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
A scanalatura e linguetta	Uso domestico leggero. Uso commerciale moderato. Normale uso commerciale. Normale uso domestico. Uso commerciale intensivo.	Sì RILEVIGABILE Sì

SPECIFICHE TECNICHE

	Norma	Risultato
COMPORTAMENTO AL FUOCO	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSIONI DI FORMALDEIDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUTTIVITÀ TERMICA	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
DURABILITÀ BIOLOGICA	EN 335	Class 1
RESISTENZA ALLA ROTTURA	EN 1533	Pass
SCIVOLOSITÀ	EN 15676	Pass
CONTENUTO DI UMIDITÀ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICAZIONE



EN 14342

