



Scheda delle dimensioni

LUNGHEZZA	1900 mm
LARGHEZZA	150 mm
SPESSORE TOTALE	10.0 mm
SPESSORE STRATO DI USURA	3 mm
IMBALLAGGIO	Min 8x 1900mm

Pacchetto "Dimension"

LUNGHEZZA DELLA CONFEZIONE	1950 mm
LARGHEZZA DEL PACCO	155 mm
SPESSORE DELLA CONFEZIONE	85 mm
PESO DEL PACCO	22 kg
STRATI/CONFEZIONE	10
M ² /CONFEZIONE	2.85 m ²

Dimensioni del pallet

LUNGHEZZA DEL PALLET	1950 mm
LARGHEZZA PALLET	1000 mm
ALTEZZA DEL PALLET	1010 mm
PESO DEL PALLET	995 kg
CONFEZIONE/PALLET	54
M ² /PALLET	153.90 m ²

CARATTERISTICHE

Strato superiore

TIPO DI LEGNO	Quercia
NOME LATINO	Quercus Robur
SCELTA DEL LEGNO	CLASSIC A
COSTRUZIONE	a 2 strati
SPESSORE STRATO DI USURA	3 mm
MOTIVO	1 striscia
METODO DI TAGLIO	Zaagfineer
SMUSSO	2 lati lunghi con microbisellatura
FINITURA	Vernice
STRUTTURA DELLA SUPERFICIE	Geborsteld

Composizione del supporto

TIPO DI SUPPORTO	MPX
ESSENZA DI LEGNO DEL SUPPORTO	Mixed Light Hardwood
SPESSORE TOTALE SUPPORTO	7 mm
INCOLLAGGIO	Kruiselings

Installazione

SISTEMA	APPLICAZIONI	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
A scanalatura e linguetta	Uso domestico leggero. Uso commerciale moderato. Normale uso commerciale. Normale uso domestico. Uso commerciale intensivo.	Sì RILEVIGABILE Sì

SPECIFICHE TECNICHE

	Norma	Risultato
COMPORTAMENTO AL FUOCO	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSIONI DI FORMALDEIDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUTTIVITÀ TERMICA	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
DURABILITÀ BIOLOGICA	EN 335	Class 1
RESISTENZA ALLA ROTTURA	EN 1533	Pass
SCIVOLOSITÀ	EN 15676	Pass
CONTENUTO DI UMIDITÀ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICAZIONE



EN 14342

