



## Afmeting plank

<b>LENGTE</b>	2200 mm
<b>BREEDTE</b>	189 mm
<b>TOTALE DIKTE</b>	21.0 mm
<b>DIKTE TOPLAAG</b>	6 mm
<b>LAAGINHOUD</b>	Min 3 Pl x 2200 mm

## Afmeting pak

<b>LENGTE PAK</b>	2210 mm
<b>BREEDTE PAK</b>	199 mm
<b>DIKTE PAK</b>	95 mm
<b>GEWICHT PAK</b>	24 kg
<b>LAGEN/PAK</b>	4
<b>M<sup>2</sup>/PAK</b>	1.66 m <sup>2</sup>

## Afmeting pallet

<b>LENGTE PALLET</b>	2230 mm
<b>BREEDTE PALLET</b>	1000 mm
<b>HOOGTE PALLET</b>	1070 mm
<b>GEWICHT PALLET</b>	1200 kg
<b>PAKKEN/PALLET</b>	50
<b>M<sup>2</sup>/PALLET</b>	83.00 m <sup>2</sup>

## KENMERKEN

## Toplaag

<b>HOUTSOORT</b>	Eik
<b>LATIJNSE NAAM</b>	Quercus Robur
<b>SORTERING</b>	CLASSIC
<b>OPBOUW</b>	2-laags
<b>DIKTE TOPLAAG</b>	6 mm
<b>MOTIEF</b>	1 strook
<b>ZAAGWIJZE</b>	Zaagfineer
<b>VELLING</b>	2 langsijden microveling
<b>OPPERVLAKTESTRUCTUUR</b>	Glad

## Samenstelling van de drager

<b>DRAGER TYPE</b>	MPX
<b>HOUTSOORT BASIS DRAGER</b>	Mixed Light Hardwood
<b>TOTALE DIKTE DRAGER</b>	15 mm
<b>DRAGER VERLIJMING</b>	Kruiselings

## Plaatsing

<b>SYSTEEM</b>	<b>TOEPASSINGEN</b>	<b>VLOERVERWARMING</b>
Tand- en groef	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.	Nee
		<b>HERSCHUURBAAR</b>
		Ja

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m <sup>2</sup> k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

## CERTIFICERING



EN 14342

