



© Rigid Floors

Afmeting plank

LENGTE	600 mm
BREEDTE	120 mm
TOTALE DIKTE	6.5 mm

Afmeting pak

LENGTE PAK	620 mm
BREEDTE PAK	140 mm
DIKTE PAK	110 mm
GEWICHT PAK	13 kg
LAGEN/PAK	16
M²/PAK	1.15 m ²

Afmeting pallet

GEWICHT PALLET	1150 kg
PAKKEN/PALLET	91
M²/PALLET	104.65 m ²

KENMERKEN

Toplaag

SORTERING	PRIME
MOTIEF	Visgraat
VELLING	4 zijden microveling

Samenstelling van de drager

Plaatsing

SYSTEEM	TOEPASSINGEN	VLOERVERWARMING
Click	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.	Ja HERSCHUURBAAR Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING



EN 14342

