



## Afmeting plank

<b>LENGTE</b>	2200 mm
<b>BREEDTE</b>	180 mm
<b>TOTALE DIKTE</b>	14.0 mm
<b>DIKTE TOPLAAG</b>	3 mm
<b>LAAGINHOUD</b>	Min 3 Pl x 2200 mm

## Afmeting pak

<b>LENGTE PAK</b>	2250 mm
<b>BREEDTE PAK</b>	185 mm
<b>DIKTE PAK</b>	84 mm
<b>GEWICHT PAK</b>	23 kg
<b>LAGEN/PAK</b>	6
<b>M<sup>2</sup>/PAK</b>	2.38 m <sup>2</sup>

## Afmeting pallet

<b>LENGTE PALLET</b>	2250 mm
<b>BREEDTE PALLET</b>	95 mm
<b>HOOGTE PALLET</b>	1100 mm
<b>GEWICHT PALLET</b>	1280 kg
<b>PAKKEN/PALLET</b>	55
<b>M<sup>2</sup>/PALLET</b>	130.90 m <sup>2</sup>

## KENMERKEN

### Toplaag

<b>HOUTSOORT</b>	Eik
<b>LATIJNSE NAAM</b>	Quercus Robur
<b>SORTERING</b>	ABCD
<b>OPBOUW</b>	2-laags
<b>DIKTE TOPLAAG</b>	3 mm
<b>MOTIEF</b>	1 strook
<b>ZAAGWIJZE</b>	Zaagfineer
<b>VELLING</b>	2 langsijden 0,75 mm velling
<b>AFWERKING</b>	Hardwax olie
<b>OPPERVLAKTESTRUCTUUR</b>	Glad

### Samenstelling van de drager

<b>DRAGER TYPE</b>	MPX
<b>HOUTSOORT BASIS DRAGER</b>	Mixed Light Hardwood
<b>TOTALE DIKTE DRAGER</b>	11 mm
<b>DRAGER VERLIJMING</b>	Kruiselings

### Plaatsing

<b>SYSTEEM</b>	<b>TOEPASSINGEN</b>	<b>VLOERVERWARMING</b>
Tand- en groef	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.	Ja
		<b>HERSCHUURBAAR</b>
		Ja

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m <sup>2</sup> k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

### CERTIFICERING



EN 14342

