



Afmeting plank

LENGTE	1000 mm
BREEDTE	1000 mm
TOTALE DIKTE	20.0 mm
DIKTE TOPLAAG	4 mm

Afmeting pak

LENGTE PAK	1000 mm
BREEDTE PAK	1000 mm
DIKTE PAK	45 mm
GEWICHT PAK	23 kg
LAGEN/PAK	2
M²/PAK	2.00 m²

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	1000 mm
BREEDTE PALLET	1000 mm
HOOGTE PALLET	990 mm
GEWICHT PALLET	550 kg
PAKKEN/PALLET	22
M²/PALLET	44.80 m²

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Eik
LATIJNSE NAAM	Quercus Robur
SORTERING	ABC
OPBOUW	2-laags
DIKTE TOPLAAG	4 mm
MOTIEF	Versailles
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
VELLING	4 zijden 0,75 mm velling
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Glad

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	MPX
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Mixed Light Hardwood
TOTALE DIKTE DRAGER	16 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Plaatsing

SYSTEEM	TOEPASSINGEN	VLOERVERWARMING
Tand- en groef	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.	Nee
		HERSCHUURBAAR
		Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING



EN 14342

