



© Lalegno

Afmeting plank

LENGTE	3850 mm
BREEDTE	300 mm
TOTALE DIKTE	16.0 mm
DIKTE TOPLAAG	4 mm
LAAGINHOUD	Min 3 Pl x 3850 mm

Afmeting pak

LENGTE PAK	3900 mm
BREEDTE PAK	320 mm
DIKTE PAK	65 mm
GEWICHT PAK	48 kg
LAGEN/PAK	4
M²/PAK	4.62 m ²

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	3900 mm
BREEDTE PALLET	950 mm
HOOGTE PALLET	750 mm
GEWICHT PALLET	1296 kg
PAKKEN/PALLET	27
M²/PALLET	124.74 m ²

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Eik
LATIJNSE NAAM	Quercus Robur
SORTERING	ABC
OPBOUW	3-laags
DIKTE TOPLAAG	4 mm
MOTIEF	1 strook
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
VELLING	2 langsijden 0,75 mm velling
AFWERKING	UV Olie
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Geborsteld

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	Spruce
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Spruce
TOTALE DIKTE DRAGER	14 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Plaatsing

SYSTEEM	TOEPASSINGEN	VLOERVERWARMING
Tand- en groef	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.	Ja HERSCHUURBAAR Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING



EN 14342

