



Afmeting plank

LENGTE	0 mm
BREEDTE	140 mm
TOTALE DIKTE	20.0 mm
LAAGINHOUD	5 pl RL 400-2000

Afmeting pak

LENGTE PAK	2550 mm
BREEDTE PAK	145 mm
DIKTE PAK	105 mm
GEWICHT PAK	27 kg
LAGEN/PAK	5
M²/PAK	1.75 m²

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	2600 mm
BREEDTE PALLET	1000 mm
HOOGTE PALLET	1100 mm
GEWICHT PALLET	1700 kg
PAKKEN/PALLET	63
M²/PALLET	110.25 m²

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Eik
LATIJNSE NAAM	Quercus Robur
SORTERING	CLASSIC
OPBOUW	1-laags
MOTIEF	1 strook
VELLING	4 zijden 0,75 mm velling
AFWERKING	Onbehandeld
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Glad

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	Massief hout
--------------------	--------------

Plaatsing

SYSTEEM	TOEPASSINGEN	VLOERVERWARMING
Tand- en groef	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.	Nee
		HERSCHUURBAAR
		Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING



EN 14342

