# CLASSIC A - COMO - UV VERNIS - HONGAARSE PUNT

**A16706**




### Afmeting plank

| | |
|---|---|
| **LENGTE** | 660 mm |
| **BREEDTE** | 90 mm |
| **TOTALE DIKTE** | 14.0 mm |
| **DIKTE TOPLAAG** | 3 mm |
| **LAAGINHOUD** | 6L + 6R |

### Afmeting pak

| | |
|---|---|
| **LENGTE PAK** | 1400 mm |
| **BREEDTE PAK** | 185 mm |
| **DIKTE PAK** | 86 mm |
| **GEWICHT PAK** | 10 kg |
| **LAGEN/PAK** | 12 |
| **M²/PAK** | 0.71 m² |

### Afmeting pallet

| | |
|---|---|
| **LENGTE PALLET** | 1400 mm |
| **BREEDTE PALLET** | 1050 mm |
| **HOOGTE PALLET** | 1050 mm |
| **GEWICHT PALLET** | 1045 kg |
| **PAKKEN/PALLET** | 110 |
| **M²/PALLET** | 78.10 m² |

## KENMERKEN

### Toplaag

| | |
|---|---|
| **HOUTSOORT** | Eik |
| **LATIJNSE NAAM** | Quercus Robur |
| **SORTERING** | CLASSIC A |
| **OPBOUW** | 3-laags |
| **DIKTE TOPLAAG** | 3 mm |
| **MOTIEF** | Hongaarse punt |
| **ZAAGWIJZE** | Zaagfineer |
| **VELLING** | 4 zijden microvelling |
| **AFWERKING** | Vernis |
| **OPPERVLAKTESTRUCTUUR** | Glad |

### Samenstelling van de drager

| | |
|---|---|
| **DRAGER TYPE** | Hevea |
| **HOUTSOORT BASIS DRAGER** | Hevea |
| **TOTALE DIKTE DRAGER** | 11 mm |
| **DRAGER VERLIJMING** | Kruiselings |

### Plaatsing

**SYSTEEM**

Tand- en groef

**TOEPASSINGEN**

Licht huishoudelijk gebruik.
Matig commercieel gebruik.
Normaal commercieel gebruik.
Normaal huishoudelijk gebruik.
Overvloedig commercieel gebruik.
Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.

**VLOERVERWARMING**

Ja

**HERSCHUURBAAR**

Ja

© Deze technische fiche werd opgesteld door Labeco BVBA, Sprietestraat 326, 8792 Waregem. Teksten, foto's, tekeningen, tabellen of grafieken mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij LABECO BVBA hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Bij het ter perse gaan in oktober '09, zijn alle vermelde gegevens correct. De firma behoudt zich echter het recht voor de technische gegevens van dit product op eender welk moment en zonder voorafgaandelijk bericht aan derden te wijzigen. De foto's, tekeningen, tabellen of grafieken gebruikt voor deze fiche zijn enkel bedoeld als illustratiemateriaal. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

# CLASSIC A - COMO - UV VERNIS - HONGAARSE PUNT

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

**A16706**

| | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| **BRANDREACTIE** | EN 13501-1 | Dfl-S1 |
| **FORMALDEHYDE-EMISSIE** | EN 717-1 | E1 |
| **PCP** | CEN/TR 14823 | ≤ 5ppm |
| **THERMISCHE GELEIDBAARHEID** | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| **BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID** | EN 335 | Klasse 1 |
| **BREEKSTERKTE** | EN 1533 | Pass |
| **SLIPWEERSTAND** | EN 15676 | Pass |
| **VOCHTGEHALTE** | EN 13183-1 | 7% (+/-2%) |

## CERTIFICERING

EN 14342

© Deze technische fiche werd opgesteld door Labeco BVBA, Sprietestraat 326, 8792 Waregem. Teksten, foto's, tekeningen, tabellen of grafieken mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij LABECO BVBA hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Bij het ter perse gaan in oktober '09, zijn alle vermelde gegevens correct. De firma behoudt zich echter het recht voor de technische gegevens van dit product op eender welk moment en zonder voorafgaandelijk bericht aan derden te wijzigen. De foto's, tekeningen, tabellen of grafieken gebruikt voor deze fiche zijn enkel bedoeld als illustratiemateriaal. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.