# CLASSIC B - GROIX - UV OLIE
## V14166




### Afmeting plank

| | |
|---|---|
| **LENGTE** | 1900 mm |
| **BREEDTE** | 190 mm |
| **TOTALE DIKTE** | 14.0 mm |
| **DIKTE TOPLAAG** | 3 mm |
| **LAAGINHOUD** | Min 7 Pl x 1900 mm |

### Afmeting pak

| | |
|---|---|
| **LENGTE PAK** | 1910 mm |
| **BREEDTE PAK** | 200 mm |
| **DIKTE PAK** | 120 mm |
| **GEWICHT PAK** | 24 kg |
| **LAGEN/PAK** | 8 |
| **M²/PAK** | 2.89 m² |

### Afmeting pallet

| | |
|---|---|
| **LENGTE PALLET** | 1930 mm |
| **BREEDTE PALLET** | 1000 mm |
| **HOOGTE PALLET** | 1080 mm |
| **GEWICHT PALLET** | 960 kg |
| **PAKKEN/PALLET** | 45 |
| **M²/PALLET** | 130.05 m² |

## KENMERKEN

### Toplaag

| | |
|---|---|
| **HOUTSOORT** | Eik |
| **LATIJNSE NAAM** | Quercus Robur |
| **SORTERING** | CLASSIC B |
| **OPBOUW** | 3-laags |
| **DIKTE TOPLAAG** | 3 mm |
| **MOTIEF** | 1 strook |
| **ZAAGWIJZE** | Zaagfineer |
| **VELLING** | 2 langszijden 0,75 mm velling |
| **AFWERKING** | UV Olie |
| **OPPERVLAKTESTRUCTUUR** | Geborsteld |

### Samenstelling van de drager

| | |
|---|---|
| **DRAGER TYPE** | Pine |
| **HOUTSOORT BASIS DRAGER** | Pine |
| **TOTALE DIKTE DRAGER** | 11 mm |
| **DRAGER VERLIJMING** | Kruiselings |

### Plaatsing

**SYSTEEM**

Dropclick

**TOEPASSINGEN**

Licht huishoudelijk gebruik.
Matig commercieel gebruik.
Normaal commercieel gebruik.
Normaal huishoudelijk gebruik.
Overvloedig commercieel gebruik.
Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.

**VLOERVERWARMING**

Ja

**HERSCHUURBAAR**

Ja

© Deze technische fiche werd opgesteld door Labeco BVBA, Sprietestraat 326, 8792 Waregem. Teksten, foto's, tekeningen, tabellen of grafieken mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij LABECO BVBA hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Bij het ter perse gaan in oktober '09, zijn alle vermelde gegevens correct. De firma behoudt zich echter het recht voor de technische gegevens van dit product op eender welk moment en zonder voorafgaandelijk bericht aan derden te wijzigen. De foto's, tekeningen, tabellen of grafieken gebruikt voor deze fiche zijn enkel bedoeld als illustratiemateriaal. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

# CLASSIC B - GROIX - UV OLIE
**V14166**

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| **BRANDREACTIE** | EN 13501-1 | Dfl-S1 |
| **FORMALDEHYDE-EMISSIE** | EN 717-1 | E1 |
| **PCP** | CEN/TR 14823 | ≤ 5ppm |
| **THERMISCHE GELEIDBAARHEID** | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| **BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID** | EN 335 | Klasse 1 |
| **BREEKSTERKTE** | EN 1533 | Pass |
| **SLIPWEERSTAND** | EN 15676 | Pass |
| **VOCHTGEHALTE** | EN 13183-1 | 7% (+/-2%) |

## CERTIFICERING

CE
EN 14342

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Highly recommended for living areas.
AgBB
-tested

CODE FOR A SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENT
BREEAM

© Deze technische fiche werd opgesteld door Labeco BVBA, Sprietestraat 326, 8792 Waregem. Teksten, foto's, tekeningen, tabellen of grafieken mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij LABECO BVBA hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Bij het ter perse gaan in oktober '09, zijn alle vermelde gegevens correct. De firma behoudt zich echter het recht voor de technische gegevens van dit product op eender welk moment en zonder voorafgaandelijk bericht aan derden te wijzigen. De foto's, tekeningen, tabellen of grafieken gebruikt voor deze fiche zijn enkel bedoeld als illustratiemateriaal. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.