# ABC - NATUREL - UV VERNIS
## V17286

### Afmeting plank

| | |
|---|---|
| **LENGTE** | 1200 mm |
| **BREEDTE** | 90 mm |
| **TOTALE DIKTE** | 14.0 mm |
| **DIKTE TOPLAAG** | 3 mm |
| **LAAGINHOUD** | Min 12 Pl x 1200 mm |

### Afmeting pak

| | |
|---|---|
| **LENGTE PAK** | 1250 mm |
| **BREEDTE PAK** | 195 mm |
| **DIKTE PAK** | 115 mm |
| **GEWICHT PAK** | 19 kg |
| **LAGEN/PAK** | 8 |
| **M²/PAK** | 1.73 $m^2$ |

### Afmeting pallet

| | |
|---|---|
| **LENGTE PALLET** | 1250 mm |
| **BREEDTE PALLET** | 1150 mm |
| **HOOGTE PALLET** | 1080 mm |
| **GEWICHT PALLET** | 930 kg |
| **PAKKEN/PALLET** | 48 |
| **M²/PALLET** | 83.04 $m^2$ |

## KENMERKEN

### Toplaag

| | |
|---|---|
| **HOUTSOORT** | Eik |
| **LATIJNSE NAAM** | Quercus Robur |
| **SORTERING** | ABC |
| **OPBOUW** | 2-laags |
| **DIKTE TOPLAAG** | 3 mm |
| **MOTIEF** | 1 strook |
| **ZAAGWIJZE** | Zaagfineer |
| **VELLING** | 2 langszijden 0,75 mm velling |
| **AFWERKING** | Vernis |
| **OPPERVLAKTESTRUCTUUR** | Geborsteld |

### Samenstelling van de drager

| | |
|---|---|
| **DRAGER TYPE** | MPX |
| **HOUTSOORT BASIS DRAGER** | Mixed Light Hardwood |
| **TOTALE DIKTE DRAGER** | 11 mm |
| **DRAGER VERLIJMING** | Kruiselings |

### Plaatsing

**SYSTEEM**

T&G

**TOEPASSINGEN**

Licht huishoudelijk gebruik.
Matig commercieel gebruik.
Normaal commercieel gebruik.
Normaal huishoudelijk gebruik.
Overvloedig commercieel gebruik.
Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.

**VLOERVERWARMING**

Ja

**HERSCHUURBAAR**

Nee

© Deze technische fiche werd opgesteld door Labeco BVBA, Sprietestraat 326, 8792 Waregem. Teksten, foto's, tekeningen, tabellen of grafieken mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij LABECO BVBA hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Bij het ter perse gaan in oktober '09, zijn alle vermelde gegevens correct. De firma behoudt zich echter het recht voor de technische gegevens van dit product op eender welk moment en zonder voorafgaandelijk bericht aan derden te wijzigen. De foto's, tekeningen, tabellen of grafieken gebruikt voor deze fiche zijn enkel bedoeld als illustratiemateriaal. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

# ABC - NATUREL - UV VERNIS
**V17286**

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| **BRANDREACTIE** | EN 13501-1 | Dfl-S1 |
| **FORMALDEHYDE-EMISSIE** | EN 717-1 | E1 |
| **PCP** | CEN/TR 14823 | ≤ 5ppm |
| **THERMISCHE GELEIDBAARHEID** | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| **BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID** | EN 335 | Klasse 1 |
| **BREEKSTERKTE** | EN 1533 | Pass |
| **SLIPWEERSTAND** | EN 15676 | Pass |
| **VOCHTGEHALTE** | EN 13183-1 | 7% (+/-2%) |

## CERTIFICERING

EN 14342

© Deze technische fiche werd opgesteld door Labeco BVBA, Sprietestraat 326, 8792 Waregem. Teksten, foto's, tekeningen, tabellen of grafieken mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij LABECO BVBA hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Bij het ter perse gaan in oktober '09, zijn alle vermelde gegevens correct. De firma behoudt zich echter het recht voor de technische gegevens van dit product op eender welk moment en zonder voorafgaandelijk bericht aan derden te wijzigen. De foto's, tekeningen, tabellen of grafieken gebruikt voor deze fiche zijn enkel bedoeld als illustratiemateriaal. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.