

ENGLISH

PREPARATION, BEFORE INSTALLATION:

- Basic tools: band tape, knife, pliers, ruler, screw, rubber hammer, rubber gun, hole saw, balance tester, leveling instrument
- Auxiliary materials:
sponge double-sided adhesive: Double-sided adhesive with high adhesive relay, with good flame resistance, aging resistance, friction resistance, plays a role of temperature resistance and shock absorption, and has the role of peace and stability in initial adhesion in construction (see diagram 5).

crowbar: when installing the wall panel, you can adjust the horizontal gap with this.

Glue: Emfi High-Power.

Installation by using other glues brands is possible, but make sure to inform beforehand that its adhesion force is sufficient and that the glue is suitable to come into contact with water for a long period of time.

Profiles:

Make sure you checked which kind of profiles you'll be needing for the installation according to the room where you are installation the Mega Panels.

See overview of existing profiles in the diagrams.

Conditions for the base of the wall on which the panels will be installed:

- Check that the wall is level. A small deviation of 2 mm is allowed. If the wall deviates too much from the spirit level, it must be leveled.
- The wall must be flat, clean, dry, free of dust, grease or residue must be stripped (glue, wallpaper, paint, varnish, etc.). Old wall panels must be fixed or cleaned, old paint must be polished with sandpaper and any sheet plaster must be treated with hardening agent to ensure good glue adhesion.
- For tile based walls, the surface must be clean and pasted firmly, without peeling, cracks, empty drum, etc.
- Do not install the wall board on untreated wet and dirty non-adhesive walls.

INSTALLATION:

- First step: Organize and prepare to ensure that the wall is smooth and meet the installation conditions (see diagram 1).

- Draw a line horizontally. This horizontal line needs to be level and will help you to position the first Mega Panel (see diagram 2).

- Install the diagonal profile, see diagram 3.

- Install the bottom profile as support. This needs to be installed to achieve the required installation (see diagram 4).

GENERAL INFO

Warranty

Rigid Walls Mega Panels decorative wall panels are covered by a 10-year guarantee against manufacturing defects following the date of purchase. Our warranty covers the replacement of all defective panels which have been acknowledged by us as such with existing wall covering of equivalent or similar quality at the time of the complaint. The cost of removal and installation of the replacement product is

ENGLISH

excluded from our warranty. This warranty only applies to goods supplied in their original packaging. Goods on sale are explicitly excluded from this warranty.

Attention: only use glues containing MS Polymers!

Any genuine complaint must be made in writing, providing full details of the complaint. This complaint must also include proof of the claim, e.g. samples, photographs, etc. Rigid Walls Mega Panels reserves the right to check and examine the products involved upon receipt of the complaint in order to determine whether the complaint is justified, both in terms of its merits and the amount claimed. The claim must be made within 7 days of the fault in question becoming apparent.

This warranty is only valid if the products have been installed and maintained as described in the general installation instructions on the Rigid Walls Mega Panels website. As a rule, the products are only suitable for indoor use.

There is no guarantee as to impact strength, abrasion resistance, scratch resistance, stain resistance, performance under extreme temperatures, humidity or variable air composition, or resistance to water penetration, as these are related to the use of the product.

Installation implies acceptance:

Please check each tile carefully in daylight prior to installation for scratches, dents, damage, colour differences and any other deviations from standard quality. A tile that exhibits defects before installation and is installed nevertheless is excluded from our warranty. Complaints with regard to inherent defects that were visible before installation will not be taken into consideration after installation.

The panels must be checked by the installer. The installation of panels with visible defects is not covered by our warranty.

Are also excluded from the warranty:

- Any change of appearance and colour due to normal aging of the product.
- Any damage caused by circumstantial events (fire, water damage, etc.).
- Any installation of the panels with a sealant other than the recommended Emfi High-Power Glue.
- Any damage during transport or due to improper handling of the goods.

Rigid Walls Mega Panels can never be held responsible for any loss or damage which is directly or indirectly related to the complaint.

Rigid Walls Mega Panels can only guarantee that the products themselves are waterproof. The waterproofing of joints between the products and with the products is the sole responsibility of the installer. Therefore, Rigid Walls Mega Panels cannot be held liable for any damage resulting from this.

The Rigid Walls Mega Panels warranty applies without prejudice to any official, legal guarantees to which the purchaser of the product is entitled under various legislations.


This warranty is valid until such time as it is replaced and is subject to the conditions set out in Rigid Wall's general terms and conditions of sale, which can be obtained upon simple request.

Storage


Store the boxes in the room where the

DIAGRAMS


PROFILES:




External corner profile




Internal corner profile




End-cap



End-cap



T-molding



T-molding

INSTALLATION:




Diagram 1



Diagram 2




Diagram 3




Diagram 4




Diagram 5




Diagram 6




Diagram 7




Diagram 8

Rigid Walls & Floors

MEGA PANELS

NEEDERLANDS

VOORBEREIDING, VOOR DE INSTALLATIE:

Basisgereedschap: plakband, mes, tang, liniaal, schroef, rubberen hamer, rubber pistool, gatenzaag, balanstester, waterpasinstrument.

Hulpmaterialen:
dubbelzijdige plakband met spons: dubbelzijdige plankband met hoog lijmrelais, met goede vlambestendigheid, verouderingsbestendigheid en wrijvingsbestendigheid speelt een rol in de temperatuurbestendigheid en schokabsorptie en in het creëren van rust en stabiliteit bij de eerste verlijming in de bouw (zie diagram 5).

Koervoet: bij het installeren van het wandpaneel kunt u hiermee de horizontale opening aanpassen.

Lijm: Emfi High-Power.

Installatie met andere merken lijm is mogelijk, maar informeer vooraf of de hechtkracht voldoende is en of de lijm geschikt is om langdurig met water in contact te komen.

Profielen:

Controleer welke profielen u nodig heeft voor de installatie, afhankelijk van de ruimte waar u de Mega Panelen installeert.

Zie overzicht van bestaande profielen in de diagrammen.

Voorwaarden voor de basis van de muur waarop de panelen zullen worden geïnstalleerd:

1. Controleer of de muur waterpas staat. Een kleine afwijking van 2 mm is toegestaan. Als de muur te veel afwijkt van de waterpas, moet deze worden geëgaliseerd.

2. De muur moet vlek, schoon, droog, vrij van stof, vet of resten zijn, ontstaan van lijm, behang, verf, vernis, enz. Oude wandpanelen moeten worden gefixeerd of schoongemaakt, oude verf moet met schuurpapier worden opgepoetst en eventuele plaatpleister moet worden behandeld met verhardingsmiddel om een goede hechting van de lijm te garanderen.

3. Voor wanden op tegelbasis moet het oppervlak schoon en stevig geplakt zijn, zonder afbladeren, scheuren, lege trommel, enz.

4. Plaats de wandplaat niet op onbehandelde natte en vuile niet-klevende wanden.

INSTALLATIE:

1. Eerste stap: Organiseer en doe de nodige voorbereiding zodanig dat de muur glad is en voldoet aan de installatievooraannde (zie schema 1).

2. Trek een horizontale lijn. Deze horizontale lijn moet waterpas zijn en zal u helpen het eerste Mega Panel te plaatsen (zie diagram 2).

3. Installeer het diagonale profiel, zie diagram 3.

4. Installeer het onderste profiel als steun. Dit moet geïnstalleerd worden

om de vereiste installatie te bereiken (zie diagram 4).

5. Verlijm het mega-wandpaneel met een ééncomponent polyurethaan industriële lijm met hoge sterkte (gebruik bij voorkeur de Emfi High power). Zorg ervoor dat de achterkant van het megapaneel met de juiste hoeveelheid high-power lijm is bedekt (zie schema 5).

6. Nadat het megapaneel op zijn plaats is gezet en correct is geïnposeerd, tik u met een rubberen hamer op het megapaneel. Druk zachtjes op het volledige oppervlak waar het paneel is geïnstalleerd, zodat het volledig aan de muur hecht. Als er lijmverloop is op de wandpanelen, moet dit onmiddellijk worden gewist om problemen met de wandpanelen en het uiterlijk van de panelen te voorkomen. Zie diagram 6.

7. Ga verder met de installatie zoals weergegeven op diagram 7, zie wand 1, 2 en 3. Als de megapanelen worden geïnstalleerd rond een douche, badkuip of andere plaatsen die vatbaar zijn voor water, zorg er dan voor dat de ruimte goed is voorbereid. In gevallen van installatie in natte ruimtes moet vóór de installatie van de megapanelen een waterdichte folie worden aangebracht.

Deze garantie is alleen geldig als de producten zijn geïnstalleerd en onderhouden zoals beschreven in de algemene installatie-instructies op de Rigid Walls Mega Panels website. In de regel zijn de producten alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Er is geen garantie met betrekking tot slagvastheid, slijtvastheid, krasvastheid, vlekvastheid, prestaties bij extreme temperaturen, vochtigheid of variabele luchtsamenstelling, of weerstand tegen het binnendringen van water, aangezien deze verbond houden met het gebruik van het product.

Deze garantie is alleen geldig als de producten zijn geïnstalleerd en onderhouden zoals beschreven in de algemene installatie-instructies op de Rigid Walls Mega Panels website. In de regel zijn de producten alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Er is geen garantie met betrekking tot slagvastheid, slijtvastheid, krasvastheid, vlekvastheid, prestaties bij extreme temperaturen, vochtigheid of variabele luchtsamenstelling, of weerstand tegen het binnendringen van water, aangezien deze verbond houden met het gebruik van het product.

Plaatsing houdt aanvaarding in:

Gelieve elke tegel vóór de plaatsing zorgvuldig bij daglicht te controleren op krassen, deuken, beschadigingen, kleurverschillen en andere afwijkingen van de standaardkwaliteit. Een tegel die voor de plaatsing gebreken vertoont en toch geplaatst wordt, is uitgesloten van onze garantie. Klachten met betrekking tot inherente gebreken die voor de installatie zichtbaar waren, worden na de installatie niet in aanmerking genomen.

De panelen moeten door de installateur worden gecontroleerd. De installatie van panelen met zichtbare gebreken valt niet onder onze garantie.

ONDERHOUD:

- Eenvoudig te reinigen met zeepwater en een zachte doek. Gebruik geen schurende of bijtende producten (ammoniak, oplosmiddelen, enz.). Verwijder snel resten, die na lange tijd moeilijk te verwijderen zijn. Waterresten snel verwijderen om kalkanslag te voorkomen.
- Monteer geen zware voorwerpen zoals kapstokken, verlichtingsarmaturen, spiegels, enz. rechtstreeks op de panelen. Boor in plaats daarvan gaten door de panelen en gebruik speciaal gemaakte schroeven en muurpluggen om deze voorwerpen stevig aan de steunmuur te bevestigen. Zorg ook voor versteviging achter de tegel.

ALGEMENE INFORMATIE

Garantie

Rigid Walls Mega Panels decoratieve

NEEDERLANDS

wandpanelen hebben een garantie van 10 jaar voor fabricagefouten na de datum van aankoop. Onze garantie dekt de vervanging van alle door ons als zodanig erkende defecte panelen door bestaande wandbekleding van gelijkwaardige of vergelijkbare kwaliteit op het moment van de klacht. De kosten van verwijdering en installatie van het vervangende product zijn uitgesloten van onze garantie. Deze garantie geldt alleen voor goederen die in de originele verpakking worden geleverd. Afgewezen goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie.

De garantie van Rigid Walls Mega Panels is onder voorbehoud van toepassing op de officiële, wettelijke garanties waarop de koper van het product krachtens diverse wetgevingen aanspraak kan maken.

Deze garantie geldt tot de vervanging ervan en is onderworpen aan de voorwaarden van de algemene verkoopvoorwaarden van Rigid Walls, die op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn.

Opslag

Bewaar de dozen in de ruimte waar de panelen zullen geplaatst worden bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C (bij voorkeur 20°C), minstens 48 uur voor de installatie.

Zorg ervoor dat het materiaal in goede staat is vóór de installatie. Eventuele klachten over mogelijke esthetische tekortkomingen (vlekken, verbranding, schokken, enz.) na de installatie van het product vallen niet onder de garantie.

Mogelijke toepassing

In woningen (keuken, badkamer, woonkamer, slaapkamer, enz.)

Professionele doeleinden (kantoor, sporthal, winkelruimte, enz.)

Prefab accommodatie (stacaravan, caravan, boot, enz.)

Voorbereiding van het oppervlak

Kan op vele ondergronden worden aangebracht (oude panelen, gipsplaten, hout, enz.) met behulp van een lijm. De muren moeten vlek, schoon en droog zijn, zonder stof, vet of resten (van lijm, behang, verf, lak, enz.). Als de muur niet waterpas is (tolerantie ± 3 mm onder een meetlat van 1 m), moet eerst plamuur of pleister worden aangebracht. Afbladderende verf moet worden verwijderd en oude panelen moeten worden vastgezet of geplaatst. De oude verf moet worden geschuurd om een goede hechting van de lijm te garanderen. Eventuele schilfers moeten met verharder worden behandeld. De panelen niet installeren op een onbehandelde, vochtige muur.

Algemene richtlijnen

Alleen voor gebruik binnenshuis.

Installatie achter een keukenfornuis met open vuur of van een ander warmte-element is niet toegestaan. Een minimale afstand van 80 cm moet worden aangehouden voor installatie in de buurt van een open haard of kachel.

Rigid Walls Mega Panels panelen zijn waterdicht. Echter, in gebieden die voortdurend aan water worden blootgesteld (zoals een douche), raden wij aan de waterdichtheid van de panelen te verzekeren door een primer aan te brengen en een kit te gebruiken voor elke voeg van de tegel alvorens de volgende tegel te plaatsen.

Voor installatie in specifieke, extreme omgevingen moet rekening worden gehouden met de temperatuur (max. 60°C) en de mogelijke uitzetting van het materiaal (0,07 mm/m/°C).

Gemakkelijk te snijden met een cuttermes. Een cirkelzaag, een decoopeerzaag of een kernboor voor moffen of buizen kan ook worden gebruikt.

FRANÇAIS

PRÉPARATION, AVANT INSTALLATION:

Outils de base: ruban adhésif, couteau, pinces, règle, vis, Marteau en caoutchouc, pistolet à mastic, scie cloche, testeur d'équilibre, niveau à bulle

Matériaux auxiliaires:

éponge adhésive double-face: Adhésif double face avec un relais adhésif élevé, avec une bonne résistance aux flammes, une bonne résistance au vieillissement, une bonne résistance au frottement, joue un rôle de résistance à la température et d'absorption des chocs, et joue un rôle de paix et de stabilité dans l'adhésion initiale dans la construction (voir diagramme 5).

Stockage

Bewaar de dozen in de ruimte waar de panelen zullen geplaatst worden bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C (bij voorkeur 20°C), minstens 48 uur voor de installatie.

pied-de-biche: lors de l'installation du panneau mural, vous pouvez ajuster l'écart horizontal avec ceci.

colle: Emfi High-Power.

La pose à l'aide d'autres marques de colle est possible, mais il faut s'assurer au préalable que sa force d'adhérence est suffisante et que la colle est apte à entrer en contact avec l'eau pendant une longue période.

Profilés:

Assurez-vous de vérifier le type de profilés dont vous aurez besoin pour l'installation en fonction de la pièce où vous installez les Mega Panels.

Voir l'aperçu des profils existants dans les diagrammes.

Conditions de la base du mur sur lequel les panneaux seront installés:

1. Vérifiez que le mur est de niveau. Un léger écart de 2 mm est autorisé. Si le mur s'écarte trop du niveau à bulle, il faut le remettre à niveau.

2. Le mur doit être plat, propre, sec, exempt de poussière, de graisse ou de résidus (colle, papier peint, peinture, vernis, etc.). Les anciens panneaux muraux doivent être fixés ou nettoyés, les anciennes peintures doivent être polies avec du papier de verre et toute feuille de plâtre doit être traitée avec un agent durcisseur pour assurer une bonne adhérence de la colle.

3. Pour les murs à base de carrelage, la surface doit être propre et collée fermement, sans écaillage, fissures, trous, etc.

4. Ne pas installer le panneau mural sur des murs non traités, humides et sales, non adhésifs.

ENTRETIEN:

Facile à nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs (ammoniaque, solvants, etc.) Eliminez rapidement les résidus de graisse, difficiles à éliminer après une longue période. Eliminez rapidement les résidus d'eau pour éviter la formation de calcaire.

3. Pour les murs à base de carrelage, la surface doit être propre et collée fermement, sans écaillage, fissures, trous, etc.

INSTALLATION:

1. Première étape : Organisez et préparez pour que le mur soit lisse et réponds aux conditions d'installation (voir diagramme 1).

2. Tracez une ligne à l'horizontale. Cette ligne horizontale doit être de niveau et vous aidera à positionner le premier Mega Panel (voir diagramme 2).

3. Installez le profilé diagonal, (voir diagramme 3).

4. Installez le profilé inférieur comme support. Celui-ci doit être installé

pour obtenir l'installation requise (voir diagramme 4).

5. Collez le Mega Panel mural avec de la colle industrielle polyuréthane mono-composante à haute résistance (utilisez de préférence la colle Emfi High power). Veillez à ce que le dos du Mega Panel soit enduit de la bonne quantité de colle haute puissance (voir diagramme 5).

Attention: n'utilisez que des colles contenant des MS Polymères!

Toutes plainte sérieuse doit être formulée par écrit, en fournissant tous les détails de la plainte. Cette plainte doit également comporter des preuves de la réclamation, par exemple des échantillons, photos, etc. Rigid Walls Mega Panels se réserve le droit de vérifier et d'examiner les produits concernés dès réception de la réclamation afin de déterminer si la réclamation est justifiée, tant sur le plan du bien-fondé que du montant réclamé. La réclamation doit être faite dans les 7 jours suivant l'apparition du défaut en question.

Cette garantie n'est valable que si les produits ont été installés et entretenus conformément aux instructions générales d'installation figurant sur le site-web de Rigid Walls Mega Panels. En règle générale, les produits ne conviennent qu'à un usage intérieur.

All fait également appliquer une petite quantité de silicone imperméable sur le raccord de jonction du panneau mural et entre le panneau mural et le profilé inférieur pour s'assurer que les joints sont entièrement imperméables. Appliquez également une petite quantité de silicone étanche entre le panneau mural et le bord de la douche ou de la baignoire.

Afin d'éviter les infiltrations dans les interstices qui peuvent entraîner des odeurs de moisissure et d'autres phénomènes. Lorsqu'ils sont correctement installés et en respectant les guides d'installation, les panneaux muraux Mega Panel sont totalement étanches.

8. Avant d'utiliser la pièce où vous venez d'installer les panneaux muraux, veuillez laisser sécher pendant 48 heures.

ENTRETIEN:

Tout changement d'apparence et de couleur dû au vieillissement normal du produit.

Tout dommage causé par des événements circonstanciels (incendie, dégâts des eaux, etc.).

Toute installation des panneaux avec un scellant autre que la colle Emfi High Power recommandée.

Ne montez pas d'objets lourds tels que des porte-manteaux, des luminaires, des miroirs, etc. directement sur les panneaux. Percez plutôt des trous dans les panneaux et utilisez des vis et des chevilles spécialement conçues pour fixer ces objets au mur porteur. Veillez également à prévoir un renfort derrière le panneau.

INFO GÉNÉRALE

Garantie

Les Rigid Walls Mega Panels décoratifs sont couverts par une garantie de 10 ans contre les défauts de fabrication à compter de la date d'achat. Notre garantie couvre le

remplacement de tous les panneaux défectueux que nous avons reconnus comme tels par un revêtement mural existent de qualité équivalente ou similaire au moment de la plainte. Les frais de démontage et d'installation du produit de remplacement sont exclus de notre garantie. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits livrés dans leur emballage d'origine. Les marchandises en promotion sont explicitement exclues de cette garantie.

ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant de cette imperméabilisation.

La garantie des Rigid Walls Mega Panels s'applique sans préjudice des garanties officielles et légales auxquelles l'acheteur du produit a droit en vertu de diverses législations. Cette garantie est valable jusqu'à son remplacement et est soumise aux conditions générales de vente de Rigid Wall, qui peuvent être obtenues sur simple demande.