

	NORMEN	EIGENSCHAFTEN
DIMENSIONEN UND PRODUKTE-CHARAKTERISTIKA		
 ABMESSUNGEN	EN ISO 24342	RIEMEN: 180 x 1220 mm
 STÄRKE	EN ISO 24346	6.5 mm (5.5 mm spc + 1 mm integrierte Unterstützung)
 TRÄGER	EN ISO 24340	0.70 mm
VERLEGEART		Click-system
OBERFLÄCHEN-FINISH		PU-ummantelt mit Aluminium-Oxyd geschützt, kratzfest und Flecken abstossend.
TRÄGER/KERN		Schall absorbierender, robuster und wasserdichter Kern
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA - CE EN 14041		
 GEFAST	MICRO	4 Seiten
 GEWICHT		10.80 kg/m²
 NORMEN S	EN 16511	
 NUTZUNGSKLASSEN	EN 685 / EN ISO 10874 - leichte Industrie	42: allg. leichte Industriebetriebe
	EN 685 / EN ISO 10874 - Kommerziell	33: Kommerziell intensiv
	EN 685 / EN ISO 10874 - Einfah	23: Wohnbereich intensiv
 FEUERVERHALTENSKLASSE	EN 13501-1	Bfl-S1
 FLECKENRESISTENZ	EN 438-2	Group 1/2/3: grad 5
 FARBFESTIGKEIT IM LICHT	EN ISO 105-B02	> 6
 STABILITÉ DIMENSIONELLE	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0.10 %
 AKUSTISCHER IMPAKT - LÄRMEDÄMMUNG	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _W = 19 DB
 ELEKTRISCHES VERHALTEN - KÖRPERSpannung	EN 1815	Pass
 WIDERSTAND BEI KONSTANTER LAST	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
 CASTOR CHAIR - KONTINUIERLICHER GEBRAUCH	ISO 4918	Pass
 WÄRMERESISTENZ	EN 12667	< 0.122 (m²K/W)
 RUTSCHFESTIGKEIT*	EN 13893 / DIN 51130	DS R10
VERSCHLEISSFESTIGKEIT	EN 660-2 / EN 649	Class T
 SCHLAGFESTIGKEIT	EN 13329	Pass
SPANNUNGCLOCK	ISO 24334	Kurze Seite: 14,7 kn/m - Lange Seite: 3,7 kn/m
 QUELLUNG	ISO 24336	Pass
 BODENHEITUNG	Geeignet für alle üblichen Zementboden-Heizsysteme	Für Heizfilme ungeeignet
GEFÄHRLICHE SUBSTANZEN		
 INNENLUFT-EMISSIONEN	Französische/Belgische/Deutsche Verordnungen	Pass
 E1 FORMALDEHYD - HCHO EMISSIONEN	EN 717-1	E1
REACH-VERORDNUNGEN		Erfüllen die REACH-Verordnungen
 PCP	EN 12673	Pass

*Die Rutschfestigkeit wird an dem im Werk hergestellten Produkt gemessen . Die Rutschfestigkeit kann durch Kontamination der Oberfläche beeinträchtigt werden.
Auch ist sie abhängig von der Nutzung und von der Pflege.