

		STANDARD	RÉSULTAT
Dimensions et caractéristiques			
	TAILLE	EN ISO 24342	STANDARD PANELS: 900 x 450 mm
	ÉPAISSEUR	EN ISO 24346	4,5 mm
	COUCHE D'USURE	EN ISO 24340	0.35 mm
	SYSTÈME DE POSET		T&G
	TRAITEMENT DE SURFACE		Revêtement PU+ protégé par de l'oxyde d'aluminium (anti-rayures) et technologie anti-tâches.
	CORE		Water resistant rigid core, SPC
Caractéristiques techniques - CE EN 15102			
	CHANFREINS	MICRO	4 Côtés
	MASSE	ISO 23977	9.00 kg/m ²
	RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	B-s3,d0
	RÉSISTANCE UV	EN ISO 105-B02	≥ 6
	STABILITÉ DIMENSIONNELLE	EN ISO 23999	≤ 0.12 %
	RÉSISTANCE AUX TACHES	ISO 26987	PASSE
	RÉSISTANCE THERMIQUE	ISO 23999	≤ 1.2 mm
Substances dangereuses			
	ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR	Règlements français/belge/allemand	PASSE
	FORMALDEHYDE EMISSION	EN 717-1	E1
	REACH		Respectueux de REACH
	ÉMISSION VCM/ MÉTAUX LOURDS	EN 71-3	PASSE
	PCP	EN 12673	PASSE