

	STANDAARD	RESULTAAT
Afmetingen en basic data		
 AFMETINGEN	EN ISO 24342	XXL MEGA PANELS: 2800 x 1200 mm
 DIKTE	EN ISO 24346	4 mm
 SLIJTLAG	EN ISO 24340	0.20 mm
INSTALLATIEMETHODE		/
OPPERVLAKTEBEHANDELING		PU coating + beschermd door aluminiumoxide (anti-kras) en vlekbestendige technologie
KERN		Waterbestendige rigide kern SPC
Technische data – CE EN 15102		
 BEVELS	MICRO	2 Zijdes
 MASSA		10.80 kg/m ²
 BRANDWERENDHEID	EN 13501-1	B-s3,d0
 UV-BESTENDIGHEID	EN ISO 105-B02	> 6
 DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0.10 %
 ELEKTRISCHE NEIGING	EN 1815	OK
THERMISCHE WEERSTAND	EN 12667	< 0.15 (m ² K/W)
 ZWELGRAAD	ISO 24336	OK
Gevaarlijke stoffen		
 VOC EMISSIE	Franse/Belgische/Duitse regelgeving	OK
 FORMALDEHYDE - EMISSIE	EN 717 - 1	E1
REACH		Voldoet aan norm
UITSOOT VCM/ ZWARE METALEN	EN 12149	ND
GELUIDSABSORPTIE	EN ISO 354 / EN ISO 11654	Coëfficiënt: 0.05