

**LabeCo bvba**  
 Sprietestraat 326  
 B-8792 DESSELGEM  
 Tel. +32 56 540 168  
 e-mail: [info@lalegno.be](mailto:info@lalegno.be)  
 URL: [www.lalegno.be](http://www.lalegno.be)

### Prestatieverklaring Nr. 220682

Labeco BVBA verklaart dat het hieronder beschreven product conform is met de verordening voor het verhandelen van bouwproducten Construction Products Regulation (EU) No 305/2011 indien geplaatst volgens de plaatsingsinstructies die bij de verpakking gevoegd zijn. Extra informatie over dit product, de technische aspecten en het gebruik ervan, kan u terugvinden op [www.lalegno.be](http://www.lalegno.be)

Unieke identificatie	<b>PK - 10/3 - CLASSIC A - 190 - SMOKED UV LACQUER - HONFLEUR</b>
Aanduiding	Zie CE-label en markering op de verpakking
Toepassing	Samengestelde houten vloeren van het merk Lalegno – vloerbedekking voor gebruik binnenshuis
Naam en contactadres importeur	LABECO BVBA Sprietestraat 326 <b>B-8792 DESSELGEM</b> <b>BELGIUM</b>
Naam en contactadres gemachtigde	geen
Activiteit van de aangemelde certificatieinstantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	Conform de vereisten van EN 14342:2005+A1:2008
Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing

#### Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	prestaties	Europees beoordelingsdocument
Brandreactie	<i>Dfl – s1</i>	EN 13501-1 – EN 14342, Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	<i>E1</i>	EN 717-1
Gehalte Pentachlorophenol (PCP)	<i>&lt; 5 ppm</i>	EN 14342:2005+A1:2008, Hoofdstuk 4.3
Breukbestendigheid	<i>NPD</i>	EN 14342:2005+A1:2008
Gladheid	<i>NPD</i>	EN 14342:2005+A1:2008
Warmtegeleidingscoëfficiënt	<i><math>\lambda</math> 14,00(W/(mk))</i> <i>R= 0,11 m<sup>2</sup> k/w</i>	EN 14342:2005+A1:2008, Hoofdstuk 4, Tabel 2
Biologische duurzaamheid	<i>Klasse 1</i>	EN 14342:2005+A1:2008, Hoofdstuk 6.3.4.8

Deze verklaring is opgesteld volgens methode 4 van appendix ZA.2 van norm EN 14342:2005+A1:2008

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde importeur.

Waregem, 25/06/2017

getekend:  
J. Labeeuw




Zaakvoerder

**LabeCo bvba**  
 Sprietestraat 326  
 B-8792 DESSELGEM  
 Tel. +32 56 540 168  
 e-mail: [info@lalegno.be](mailto:info@lalegno.be)  
 URL: [www.lalegno.be](http://www.lalegno.be)

### Déclaration de prestation No. 220682

Labeco BVBA déclare que le produit suivant est en conformité avec la réglementation de la commercialisation des produits de construction Construction Products Regulation (EU) No 305/2011 si installé conformément aux instructions d'installation fournies dans l'emballage. Des informations supplémentaires sur ce produit, les aspects techniques et l'utilisation de celui-ci, peuvent être trouvés sur [www.lalegno.be](http://www.lalegno.be).

Identification unique	PK - 10/3 - CLASSIC A - 190 - SMOKED UV LACQUER - HONFLEUR	
Étiquetage	Voir l'étiquette CE et le marquage sur l'emballage	
Usage	Parquets contrecollés de la marque Lalegno – revêtement de sol pour une utilisation en intérieur	
Nom et coordonnées de l'importateur	LABECO BVBA Sprietestraat 326 8792 DESSELGEM <b>BELGIUM</b>	
Nom et coordonnées de l'agent	aucun	
L'activité de l'organisme de certification notifié tel que requis par la norme harmonisée	Conformément aux exigences de EN 14342:2005+A1:2008	
Évaluation technique européenne	Inapplicable	
<b>Prestations déclarées</b>		
Caractéristiques essentielles	Prestations	EAD
Réaction au feu	<i>Dfl - s1</i>	EN 13501-1 – EN 14342, Chapitre 4, Tableau 1
Emission de formaldéhyde	<i>E1</i>	EN 717-1
Contenu de Pentachlorophenol (PCP)	<i>&lt; 5 ppm</i>	EN 14342:2005+A1:2008, Chapitre 4.3
Résistance à la fracture	<i>NPD</i>	EN 14342:2005+A1:2008
Glissance	<i>NPD</i>	EN 14342:2005+A1:2008
Conductivité thermique	<i><math>\lambda</math> 14,00(W/(mk))</i> <i>R= 0,11 m<sup>2</sup> k/w</i>	EN 14342:2005+A1:2008, Chapitre 4, Tableau 2
Durabilité biologique	<i>Klasse 1</i>	EN 14342:2005+A1:2008, Chapitre 6.3.4.8
	Cette déclaration a été préparée conformément à la méthode 4 de l'annexe ZA.2 de la norme EN 14342:2005+A1:2008	
Les performances du produit décrit sont conformes à la performance déclarée. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de l'importateur mentionné.		
Waregem, 25/06/2017	signé: J. Labeeuw  Zaakvoerder	

**LabeCo bvba**  
 Sprietestraat 326  
 B-8792 DESSELGEM  
 Tel. +32 56 540 168  
 e-mail: [info@lalegno.be](mailto:info@lalegno.be)  
 URL: [www.lalegno.be](http://www.lalegno.be)

### Declaration of performance Nr. 220682

Labeco BVBA herewith declares that the product described below is conform with the provisions of the Construction Products Regulation (EU) No 305/2011 if installed according to the installation instructions provided in the packaging. More information on the technical aspects and use of this product can be found on the website [www.lalegno.be](http://www.lalegno.be)

Unique identification	<b>PK - 10/3 - CLASSIC A - 190 - SMOKED UV LACQUER - HONFLEUR</b>
Labeling	See CE-label and marking on the packaging
Use	Wooden flooring – multilayer parquet branded Lalegno – floor covering for indoor use.
Name and coordinates of the importer	LABECO BVBA Sprietestraat 326 8792 DESSELGEM <b>BELGIUM</b>
Name and contact address Agent	none
Activity of the notified certification body as required by the harmonized standard	In accordance with the requirements of EN 14342:2005+A1:2008
European Technical Assessment	Inapplicable

#### Declared performance

Essential characteristics	Performance	European Assessment Document
Reaction to fire	<i>Dfl – s1</i>	EN 13501-1 – EN 14342, Chapter 4, Table 1
Formaldehyde emission	<i>E1</i>	EN 717-1
Pentachlorophenol (PCP) content	<i>&lt; 5 ppm</i>	EN 14342:2005+A1:2008, Chapter 4.3
Breaking strenght	<i>NPD</i>	EN 14342:2005+A1:2008
Slipperiness	<i>NPD</i>	EN 14342:2005+A1:2008
Thermal conductivity	<i>λ 14,00(W/(mk))</i> <i>R= 0,11 m² k/w</i>	EN 14342:2005+A1:2008, Chapter 4, Table 2
Biological durability	<i>Class 1</i>	EN 14342:2005+A1:2008 – Chapter 6.3.4.8

This statement has been prepared according to method 4 of appendix ZA.2 to norm EN 14342:2005+A1:2008

The performance of the described product is consistent with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the mentioned importer.

Waregem, 25/06/2017

Signed:  
J. Labeeuw



Managing director

**LabeCo bvba**  
 Sprietestraat 326  
 B-8792 DESSELGEM  
 Tel. +32 56 540 168  
 e-mail: [info@lalegno.be](mailto:info@lalegno.be)  
 URL: [www.lalegno.be](http://www.lalegno.be)

### Leistungserklärung Nr. 220682

Labeco BVBA erklärt hiermit, dass das unten beschriebene Produkt konform ist mit den Bestimmungen der Verordnung Bauproduktenrichtlinie (EU) Nr. 305/2011, wenn diese gemäß der Montageanleitung in der Verpackung installiert ist, Mehr Informationen über die technischen Aspekte und Verwendung dieses Produkts finden Sie auf der Website [www.lalegno.be](http://www.lalegno.be)

Eindeutige Identifizierung	<b>PK - 10/3 - CLASSIC A - 190 - SMOKED UV LACQUER - HONFLEUR</b>
Beschriftung	Siehe CE-Kennzeichnung und Kennzeichnung auf der Verpackung
Anwendung	Holzfußböden - Mehrschichtparkett der Marke Lalegno - Bodenbelag für den Innenbereich.
Name und Koordinaten des Importeurs	LABECO BVBA Sprietestraat 326 8792 DESSELGEM <b>BELGIUM</b>
Name und Adresse Agenten	unzutreffend
Aktivität der benannten Zertifizierungsstelle nach der harmonisierten Norm erforderlich	In Übereinstimmung mit den Anforderungen von EN 14342:2005+A1:2008
Europäische Technische Bewertung	unzutreffend

#### **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Europäisches Bewertungsdokument
Brandverhalten	<i>Dfl - s1</i>	EN 13501-1 – EN 14342, Kapitel 4, Tabelle 1
Formaldehydabgabe	<i>E1</i>	EN 717-1
Pentachlorphenol (PCP)-Gehalt	<i>&lt; 5 ppm</i>	EN 14342:2005+A1:2008, Kapitel 4.3
Bruchfestigkeit	<i>NPD</i>	EN 14342:2005+A1:2008
Rutschfestigkeit	<i>NPD</i>	EN 14342:2005+A1:2008
Wärmeleitfähigkeit	<i><math>\lambda</math> 14,00(W/(mk))</i> <i>R= 0,11 m<sup>2</sup> k/w</i>	EN 14342:2005+A1:2008, Kapitel 4, Tabelle 2
Biologische Dauerhaftigkeit	<i>Class 1</i>	EN 14342:2005+A1:2008 – Kapitel 6.3.4.8

Diese Aussage wurde vorbereitet nach Methode 4 von Anhang ZA.2 der Norm EN 14342:2005 + A1: 2008

Die Leistung des beschriebenen Produkts steht im Einklang mit der erklärten Leistung. Diese Deklaration der Leistung wird unter der alleinigen Verantwortung der genannten Importeur ausgestellt.

Waregem, 25/06/2017

Unterzeichnet:  
J. Labeuw



Managing director